

高压钢丝缠绕胶管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高压钢丝缠绕胶管 |
| 公司名称 | 河北景县星光橡塑制品有限公司包头办事处 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古包头市昆区林南新区怡馨苑 |
| 联系电话 | 0472-2241628 18832881088 |

产品详情

高压钢丝缠绕胶管 一、结构 主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢

丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的

作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ 0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增

强作用。 二、用途： 高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、

油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械

、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定

压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑

油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力

可达70-120Mpa。 ， DIN2003,SAE100R9、 R三、高压钢丝缠绕胶管工作温度：-40

~ 120 四、产品规格 范围：DN6mm ~ DN305mm。种类：4SP型—四层

钢丝缠绕的中压胶管4SH型—四层钢丝缠绕的高压胶管R12型—四层钢丝缠绕苛刻

条件下的高温中压胶管。 R13型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压胶管。 R15

型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压胶管。 五、结构：胶管由

内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。