

# KNX/EIB欧洲总线控制电缆智能灯控线KNX-J-Y(ST)YH2X2X0.8

产品名称	KNX/EIB欧洲总线控制电缆智能灯控线KNX-J-Y(ST)YH2X2X0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.60/米
规格参数	品牌:天联牌通讯电缆 型号规格:KNX-J-Y(ST)YH2X2X0.8 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### KNX/EIB欧洲地区总线控制电缆线智能灯控线KNX-J-Y(ST)YH2X2X0.8

EIB- BUS 2X2X0.8控线被用来在特殊建筑的工程系统中传送BUS数据信号；还在自动控制理论中被用于测量变频电缆。 EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8通信系统总线电缆线 EIB UNITRONIC BUS，该电缆线KNX系统总线致力于大厦智能管理系统如中央空调、暖气片、自然通风、按时、能源供应、防盗锁等全面管理需求设计。该电缆线主要是由传感器(传输信号)评价反馈(发射信号)两个部分组成。

该系统总线电缆线可组装铺设于干燥潮湿室内空间、线槽或管道中。根据带屏蔽掉组装电缆线，合乎DIN VDE 0815要求，0.8mm实芯裸铜线电导体，电缆线宽度为2X2X0.8mm。4根实芯电导体绞生成一星绞组，铜芯电缆颜色是线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜屏蔽掉，电缆线在水槽是以4kV高压（1min）做高压测试。绝缘护套为PVC翠绿色，并且还有无卤素型能够购买。EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8电缆线KNX系统总线叙述：规格型号：2X2X0.8mm电导体：单根裸铜，0.8mm；铜芯电缆绝缘层：全新料聚乙烯；铜芯电缆色调：红、黑、白、黄，星型四线无接头，塑胶防水带；

铝铂唛拉带（AL/PET）屏蔽掉带独立排流线型（电线接头）；护线套：全新料PVC，翠绿色（基本），可按照顾客需要提供深颜色护线套；EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8

KNX总线系统介绍 EIB全面的结构特点是支线任务（Line），一条支线任务能够接64个元器件，根据配电线路光纤耦合器（Line Coupler）zui多能够15条支线任务联接为一个区域（Area），并且通过主干线光纤耦合器（Backbone Line

Coupler) 能将15个区域连接成一个zui大一点的系统软件。因而EIB系统软件zui大能容纳达到14400的元器件，而可以控制的电器设备等级更加是令人震惊。KNX/EIB欧洲地区总线控制电缆线智能灯控线BUS EIB 2X2X0.8实际上，如

果某一条配电线路必须联接更多元器件得话，也可以通过联接配电线路无线中继器 (Line Repeater) 的形式再好联接192个系统总线元器件。依据EIB规范，一条系统总线的zui大长度1000米。天津市电缆总厂一分厂可根据客户的定做不同规格的的电缆线.

铜芯电缆 电源线 市场销售郭婷 KNX/EIB欧洲地区总线控制电缆线 智能灯控线 KNX-J-Y(ST)YH2X2X0.8