

G300澳标H型钢530UB92.4供货渠道

产品名称	G300澳标H型钢530UB92.4供货渠道
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、澳标H型钢530UB92.4目前冷镀锌线材大陆能提供的5.5~4，较成熟的范围是6.5~25。高档次紧固件对原料的质量要求如下：盘条具有较高的塑料指标，断面收缩率和延伸率较高；在冷塑性变形中，材料的变形抗力小、加工硬化率低、材料的屈强比值小和盘条硬度HRB适当，不要过高；盘条具有良好的表面质量、应光滑圆整、无凹凸折叠、结疤裂纹、麻点等，钢的组织致密，无内部缺陷。冷镀锌质量有两个主要指标。显微组织：（除特殊要求外）应该是铁素体加珠光体（F+P），要求为2~4级，3级为优。

2、530UB92.4澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

米

150UB 14.0

150*75*5*7

14

150UB 18.0

155*75*6*9.5

18

150UC 23.4

152.4*152*6.1*6.8

23

150UC 30.0

157.6*153*6.6*9.4

30

150UC 37.2

161.8*154*8.1*11.5

37

200UB 18.2

198*99*4.5*11

18

200UB 22.3

201.6*133*5*7

22

200UB 25.4

203.2*133*5.8*7.8

25

200UB 29.8

207*134*6.3*9.6

29

200UC 46.2

203.4*203*7.3*11

46

200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢热轧热浸锌层是锌在液态下，分三个步骤形成的，铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层；合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层；合金层表面包裹着锌层。冶金矿产：这是由于细粒还原剂表面积大，与矿物接触充分，因而还原反应较为完全。但如果还原剂粒度太细，在工业上会加大加工成本。确定还原剂焦炭的粒度为 - 1mm。焙烧矿铁物相分析对在上述适宜还原焙烧条件下获得的焙烧矿进行铁物相分析可以看出，将原矿破碎到 - 3mm，添加用量为5%、粒度为 - 1mm的焦炭，在1 下焙烧15min，可使矿石中磁性铁的分布率由1.67%提高到8.99%，还原效果比较理想。弱磁选试验磁场强度试验将破碎到 - 3mm的原矿添加用量为5%、粒度为 - 1mm的焦炭，在1 下焙烧15min，然后磨至 - 3目占95%，分别在55.7、71.6111.4143.24kA/m磁场强度下进行弱磁选。