

澳洲标准澳标H型钢250UC89.5厂家直售

产品名称	澳洲标准澳标H型钢250UC89.5厂家直售
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、澳标H型钢250UC89.5如鞍钢齐大山选矿厂采用弱磁—强磁—浮选的新工艺流程，获得令人鼓舞的成就。多金属共(伴)生矿选矿这类矿石成分复杂、类型多样，因此采用的方法、设备和流程也各不相同，如白云鄂博铁矿采用反浮选—多梯度磁选、絮凝浮选、弱磁-反浮选-强磁选、弱磁-正浮选、焙烧磁选等不同的工艺流程，以提高铁的回收率，并综合回收稀土氧化物。攀枝花铁矿通过磁选获得TFe53%左右的钒铁精矿，磁选后的尾矿通过弱磁扫选-强磁选-重选-浮选-

干燥电选，获得钛精矿和硫钴精矿，回收钛和钴。 2、250UC89.5澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等 4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

150UB 14.0

150*75*5*

150UB 18.0

155*75*6*

150UC 23.4

152.4*152

150UC 30.0

157.6*153

150UC 37.2

161.8*154

200UB 18.2

198*99*4.5

200UB 22.3

201.6*133

200UB 25.4

203.2*133

200UB 29.8

207*134*6

200UC 46.2

203.4*203

200UC 52.2	206.4*204
200UC 59.5	209.8*205
250UB 25.7	248*124*5
250UB 31.4	251.6*146
250UB 37.3	256.2*146
250UC 72.9	253.8*254
250UC 89.5	260*256*1
310UB 32.0	298*149*5

澳标H型钢 孔型轧制的同一系列H型

钢具有多种腹板和翼缘厚度尺寸规格，使H型钢规格数量大为增加，为使用者选择合适的尺寸规格带来极大的方便。镀液的PH值在4-6。20世纪70年代大搞无氰镀锌的第二个成果便是无氰氯化铵镀锌。与锌酸盐碱性镀锌并驾齐驱。它以氯化锌为主盐，氯化铵为络合剂及导电盐。柠檬酸，氨三为辅助络合剂。聚乙二醇和硫脲作镀层细化剂。冶金矿产：输出量精度：清水情况下，可获得±1.5%的高精度。可以自吸：常温清水条件下，吸程为1米。允许干运转：工作腔为波纹管，因而可以干运转。寿命长：本腔采用耐曲折特殊配方材料的聚制成，可以经受数百万次的往复运动。耐腐性能好：泵体采用聚制成，阀门选用了特种配方的FPM、EPDM,耐各种酸、碱等腐蚀性液体。液温：药水温度6℃，超过5℃时，压力为2 MPa时的1/2，超过4℃时液体的腐蚀性会增加，须注意。