G300澳标H型钢150UB18.0批发供应

产品名称	G300澳标H型钢150UB18.0批发供应
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

4、 澳标H型钢规格型号表: 型号

1、澳标H型钢150UB18.0在自动生产线上,整形往往采用模压淬火的办法,请大家考虑是否可以采用旋转淬火机的办法。可考虑改善盐流动的方向以改善椭圆变形及锥度。淬火介质温度越高,椭圆变形越小,但冷却能力会降低。一般情况下高碳铬轴承钢套圈采用回火后整形;渗碳轴承套圈用模具整形;均不允许砸形。回火后的整形步骤:内撑带顶回火卸顶回火检验。决不能减少步骤.整形不正确会出现磨削变形或成品变形。不考虑其他因素,热处理设备(辊底炉)方面目前能够满足椭圆的要求(对于2,3,4类,不含冷挤压套圈):外径不大于5mm的套圈,9%数量可以达到规定值的5%,外径5--12mm的套圈,9%数量可以达到规定值的7%,外径12--2mm的套圈,9%数量可以达到规定值的8%,要注意考虑个别产品(3%)异常的因素。 2、150UB18.0澳标H型钢的执行标准:AS/NZS 3679.1,材质有:G250、G300、G350等

•		7%14
	150UB 14.0	150*75*5*7
	150UB 18.0	155*75*6*9.5
	150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8
	150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4
	150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5
	200UB 18.2	198*99*4.5*11
	200UB 22.3	201.6*133*5*7
	200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8
	200UB 29.8	207*134*6.3*9.6

23

22

规格

200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

203.4*203*7.3*11

澳标H型钢b)满足最终产品表面质量和性能的要求,比如供给冷轧的坯料,热轧总加工率应留足冷变形量,以利于控制产品性能和获得良好的冷轧表面质量。热浸锌层是锌在液态下,分三个步骤形成的,铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层;合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层;合金层表面包裹着锌层。冶金矿产:本程序适用于站场管道管沟开挖、回填,管材现场装卸、倒运、预制、安装、检验、试压、清扫、防腐和保温的施工范围本程序适用于站场管道管沟开挖、回填,管材现场装卸、倒运、预制、安装、检验、试压、清扫、防腐和保温的施工。参考文件业主的招标文件业主总的技术要求中5-52-53-54-52-59-8-84-A部分及其中的规范和标准。CPECC(石油建设工程公司)规范现场材料装卸、保管和发放控制程序—MBOD/EPC —MU—QC .8当一个工程内容有几个规范标准,则施工时将遵守最严格的一个,如果规范之间发生冲突,则任何工作启动之前,将同业主协商,并得到业主的书面裁决。

200UC 46.2