

# G300澳标H型钢150UB18.0批发供应

产品名称	G300澳标H型钢150UB18.0批发供应
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

1、澳标H型钢150UB18.0在自动生产线上，整形往往采用模压淬火的办法，请大家考虑是否可以采用旋转淬火机的办法。可考虑改善盐流动的方向以改善椭圆变形及锥度。淬火介质温度越高，椭圆变形越小，但冷却能力会降低。一般情况下高碳铬轴承钢套圈采用回火后整形;渗碳轴承套圈用模具整形；均不允许砸形。回火后的整形步骤:内撑带顶回火卸顶回火检验。决不能减少步骤.整形不正确会出现磨削变形或成品变形。不考虑其他因素，热处理设备（辊底炉)方面目前能够满足椭圆的要求（对于2,3,4类，不含冷挤压套圈）：外径不大于5mm的套圈，9%数量可以达到规定值的5%，外径5--12mm的套圈，9%数量可以达到规定值的7%，外径12--2mm的套圈，9%数量可以达到规定值的8%，要注意考虑个别产品（3%）异常的因素。2、150UB18.0澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

150UB 14.0

150\*75\*5\*7

米

14

150UB 18.0

155\*75\*6\*9.5

18

150UC 23.4

152.4\*152\*6.1\*6.8

23

150UC 30.0

157.6\*153\*6.6\*9.4

30

150UC 37.2

161.8\*154\*8.1\*11.5

37

200UB 18.2

198\*99\*4.5\*11

18

200UB 22.3

201.6\*133\*5\*7

22

200UB 25.4

203.2\*133\*5.8\*7.8

25

200UB 29.8

207\*134\*6.3\*9.6

29

200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢b) 满足最终产品表面质量和性能的要求，比如供给冷轧的坯料，热轧总加工率应留足冷变形量，以利于控制产品性能和获得良好的冷轧表面质量。热浸锌层是锌在液态下，分三个步骤形成的，铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层；合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层；合金层表面包裹着锌层。冶金矿产：本程序适用于站场管道管沟开挖、回填，管材现场装卸、倒运、预制、安装、检验、试压、清扫、防腐和保温的施工范围本程序适用于站场管道管沟开挖、回填，管材现场装卸、倒运、预制、安装、检验、试压、清扫、防腐和保温的施工。参考文件业主的招标文件业主总的技术要求中5-52-53-54-52-59-8-84-A部分及其中的规范和标准。CPECC (石油建设工程公司) 规范现场材料装卸、保管和发放控制程序—MBOD/EPC —MU—QC .8当一个工程内容有几个规范标准，则施工时将遵守最严格的一个，如果规范之间发生冲突，则任何工作启动之前，将同业主协商，并得到业主的书面裁决。