

# LW5万能转换开关

产品名称	LW5万能转换开关
公司名称	苏州新广济有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏-苏州-金阊区新元路2号10#楼
联系电话	0512-67235320、67235330、67235340 13382172689

## 产品详情

### 用途

LW5系列万能转换开关适用于交流50Hz，额定工作电压500V及以下，直流电压至440V的电路中转换电气控制线路（电磁线圈、电气测量仪表和伺服电动机等），也可直接控制5.5kW三相鼠笼型异步电动机的起动、正反转、变速等。产品符合标准GB 14048.5.

### 产品型号及其含义

#### 用途代号：

Q1、Q2-直接起动 N-可逆转换 S-双速电动机变速 SN-双速电动机变速可逆 LW5系列万能转换开关

#### 分类

- 一、按用途分 1、主换控制用转换天关、 2、直接控制5.5KW电动机用转换开关
- 二、按操作方式分 1、定位型 2、自复型
- 三、按操动器外形分 1、旋钮式 2、球形捏手式
- 四、按操作方式与操动器位置组合如表所示

操作方式	特征	操动器位置
------	----	-------

	代号													
自复型	A						0°	45°						
	B					45°	0°	45°						
定位型	C						0°	45°						
	D					45°	0°	45°						
	E					45°	0°	45°	90°					
	F				90°	45°	0°	45°	90°					
	G				90°	45°	0°	45°	90°	135°				
	H			135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°				
	I			135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°	180°			
	J		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°			
	K		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°		
	L	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°		
	M	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	
	N							45°	45°					
	P						90°	0°	90°					

### 主要技术参数

### 机械寿命和电寿命

机械寿命：100 × 10 次，操作频率为300次/小时，AC-4时操作频率为120次/小时。

电寿命：AC-15、DC-13时为20 × 10，操作频率为300次/小时。AC-3时为19.5 × 10次，操作频率为300次/小时。AC-4时为0.5 × 10次，操作频率为120次/小时。

### 外形尺寸和安装尺寸

#### 外形尺寸