

# 编结网 钢丝编结网 编结网围栏 草原围栏网 牧场围栏网

产品名称	编结网 钢丝编结网 编结网围栏 草原围栏网 牧场围栏网
公司名称	四川恒润源金属丝网制造有限公司
价格	2.00/米
规格参数	恒润源:网丝直径2.0-2.5 8*120*:表面处理 电镀锌 热镀锌 成都市:优点,强度高,易安装,
公司地址	成都市青羊区广富路8号10栋338号
联系电话	13980039989

## 产品详情

### 编结网围栏与环绕型草原网围栏实用技术规范

草原禁牧指长期禁止放牧利用。是一种对草地施行一年以上禁止放牧利用的措施。建设编结网围栏一般是在生态脆弱、水土流失严重或具有特殊利用方式(如割草场)的草场进行禁牧。禁牧的期限是以年为单位。本规程规定了草原网围栏和编结网围栏工程设计、材料规格和质量、架设方法及验收原则,JB/T 9705—1999围栏术语与JB/T 51068—1999编结网围栏产品质量,围栏指钢丝或钢丝制品、混凝土、角钢立柱及构件架设后形成的拦隔防护设施,草原网围栏原则上在每次利用后都要更换,围栏的种类和数量要根据土壤分析和牧草生长情况确定。

草原网使用时根据围栏的用途,选用不同规格的编结网。常用草原编结网的规格有6×90×60型、7×90×60型、7×100×60型、7×110×60型、8×110×60型。

### 编结网围栏与环绕型草原网围栏实用技术规范

编结网围栏顶部刺丝产品,技术要求是:每公里长重量为150kg-170kg,刺间距100mm-120mm,每米长度股线转数为7-8转,抗张强度 500kg/m。刺线纬线根数6-8根,纬线间距15cm-20cm,底边纬线距地面15cm。

草原网围栏立柱的技术要求是：内含冷拔钢筋4根，小立柱钢筋6mm-8mm，中间柱及角柱钢筋9mm-10mm，每根柱内有5根8-10#铅丝固筋固定；水泥标号为425#，混凝土标号200#，每根立柱预制挂钩的数目及相关尺寸与刺丝围栏和编结网围栏的纬线间距要求一致。

小立柱：120mm × 120mm × 1800mm, 120 mm × 120mm × 2000mm ， 120mm × 120mm × 2300mm ；

中间柱及角柱：160mm × 160mm × 2200mm ， 160mm × 160mm × 2500mm。