

日本富士牌LOS系列尺寸电动封口机

产品名称	日本富士牌LOS系列尺寸电动封口机
公司名称	北京富士音派路思机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦311室
联系电话	010-87789651/52 13718295481

产品详情

los系列

电动、温度可控式长尺寸封口机

通过温度控制程序，可完成对大型号包装袋的完美封口。

图标解说：

los-1000

主要特征

用途、特长：大袋用封口机 操作方法：电动、汽缸式驱动 包装形态：封口专用

选定机种标准/日：电动、汽缸式驱动 = 1000袋以下 包装袋尺寸：60cm、80cm、1m、1.2m

最新型号：a型

适用包装材料（2层以上合计）：

单侧式加热：pe->0.4mm、pp->0.3mm、ny->0.3mm、pva->0.3mm、其它复合袋->0.4mm、

上下双侧加热：pe->0.6mm、pp->0.4mm、ny->0.4mm、pva->0.4mm、其它复合袋->0.5mm

标准配置加热温度可控系统

可设定理想的封口条件 加热温度可控系统最大的特点就是可以设定并维持（保持）理想的封口条件。

通过高感度温度传感器对温度的管理和微电脑控制器对温度的控制，来实现对温度的设定。

该功能可不受外界及机械本身温度的影响，实现用包装袋的熔解温度来完成封口工序的效果。

封口加热温度的设定范围：60 ~ 250 封口冷却温度的设定范围：40 ~ 封口加热温度之间的范围 注）

注）请设定低于加热温度的数值。若所设定温度太接近加热温度，则会因为冷却不充分而使玻璃布等零件的使用寿命缩短。

微电脑控制器操作简单 该机可通过微电脑控制器对加热温度、加热时间、冷却时间等封口要素进行相应的设定。各种设定可通过触摸按键来进行，操作极为简单。

封口部高度可调 根据包装物的不同，可通过操作机械侧面的按键对其头部高度进行调整。

头部垂直设定时：800 ~ 1370mm 头部水平设定时：1020 ~ 1590mm

封口部倾斜角度可调 根据包装物不同，可以通过旋转调整盘在0 ~ 90度范围内无限制的自由调整机器头部的角度。例如在包装粉末状等物体的时候，将头部向下方调整后，就可以在不撒出粉末的情况下进行封口。

进行集中排气

可将驱动用气体压缩机或真空泵所排出的气体通过直径12mm，长5m的排气管排到机器外部。

加热条断裂报警装置 如果加热条发生断裂，会在控制板面的液晶显示屏上出现提示信息。
选购项目。

选购

撑口臂 可以在封口部安装撑口臂。根据封口作业的行程，撑口臂将向两侧摆出，包装袋向左右被平整拉开、在此状态下进行封口后可使封口部平整无褶皱，减少封口作业的失误率。

上面相片为los-600nt（附带抽真空和充气功能）

可同时安装2列印字式印字机:厂家安装 可同时安装2列印字式印字机:厂家安装
在对机器本体下订单时，可选购安装外侧2列印字式印字fep-a。（机器购入后将无法安装）安装后，在进行封口时可以同时进行"制造年月日""消费期限"等的打印。该印字机是通过加热的"活字"来烧烫色带来实现印字的热板式印字机。 两列印字例

安全措施

标准配置异常停止开关 当出现异常时，按下异常停止开关后，保险开关将切换至off，从而切断电源、压着板恢复到原始状态。

附带可固定式脚轮
本机标准附带可固定式脚轮，可方便机器本身的移动，并可在选定作业场所后对其实施固定。