

## F1辅助开关 F1-2

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | F1辅助开关 F1-2                                 |
| 公司名称 | 苏州新广济有限公司                                   |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 江苏-苏州-金阊区新元路2号10#楼                          |
| 联系电话 | 0512-67235320、67235330、67235340 13382172689 |

## 产品详情

一、主要用途 高压断路器、高低隔离开关、低压空气开关和低压刀开关等操作机构中，作为辅助电器使用，用以接通或分断信号控制测量，保护及联锁等的线器。 二、适用工作条件

1、周围介质温度不高于+40℃，不低于-40℃ 2、海拔高度不超过3000米

3、在温度为+25℃时，空气相对湿度不大于90% 4、在无剧烈震动和摆动场所

5、周围介质无爆炸危险、无导电尘埃、无破坏绝缘及无腐蚀金属的气体场所。 三、结构形式

1、F1根据使用的不同要求可调整中心动触头的转动角度分为60°~90°~120°

2、F1按安装方式分为卧式和立式，按结构分为卧式带快速机构和直接带动及延时触头。 四、技术参数

额定电压：AC380V-220V 额定电流：10A

| 型号     | F1-1 | F1-2 | F1-4 | F1-6 | F1-8 | F1-10 | F1-12 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| L1(mm) | 68   | 83   | 113  | 143  | 173  | 203   | 233   |
| L2(mm) | 39   | 54   | 84   | 114  | 144  | 174   | 204   |

## 五、外形及安装尺寸