

阻燃耐火电缆 ZCN-RVSP 2*1.5mm²

产品名称	阻燃耐火电缆 ZCN-RVSP 2*1.5mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

产品名称:市内通信电缆

通信电缆型号HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY

铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33

充油通信电缆HYAT HYYT

执行标准:YD/T322-2013

结构特点: HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘, 铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体, 形成密封护层), 具有电气性能优越, 施工方便的特点。

主要电气性能:

1.直流电阻:20 ,0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其他线芯接地, HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容:平均值 52 ± 2 nF/km

5.远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

钢塑复合带铠装通信电缆

铠装通信电缆型号: HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22 (防鼠、地埋)

铠装通信电缆用途:

铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。

铠装通信电缆结构:

- 1、基本电缆:任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。
- 2、铠装通信电缆机械保护层:53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水份侵入。
23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。
- 3、铠装通信电缆护套:黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。
- 4、识别和长度标记:电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，
- 5、铠装通信电缆标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。
- 6、铠装通信电缆电气特性:电缆符合基本电缆的全部电气要求。

6、 电缆长度:机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。