

贵州环氧地坪翻新,贵阳环氧树脂地坪漆翻新

产品名称	贵州环氧地坪翻新,贵阳环氧树脂地坪漆翻新
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州环氧地坪翻新,贵阳环氧树脂地坪漆翻新,贵州地坪漆翻新,贵阳地坪漆翻新

主要种类

编辑 播报

1、[环氧地坪漆](#)：通常由[环氧树脂](#)，溶剂和[固化剂](#)及颜料,助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂[自流平地坪漆](#)，防腐蚀地坪漆,[耐磨地坪漆](#)，[防静电地坪漆](#)和[水性地坪漆](#)等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够[耐水性](#)及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常好的[涂膜物理力学性能](#)等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土[基面](#)具有高[渗透性](#)，大大提高混凝土基面强度。的抗碱性性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的[粘结强度](#)，可以有效地抵抗水汽引起的[背压](#)。适用于[腻子](#)、砖石、混凝土结构的[封闭底漆](#)，也可用作对[热喷锌](#)、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

2、[聚氨酯地坪漆](#)：以[聚醚树脂](#)

,聚醚树脂,丙烯酸酯树脂或环氧树脂为甲组分,因[涂膜硬度](#)和与基层的[黏结力](#)等不如环氧树脂类涂料,其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和[防滑地坪漆](#)场所。

3、防腐蚀地

坪漆:除了具有可载重地

坪漆各种强度性能外,还能够耐受各种腐蚀性介质

的[腐蚀作用](#)。适应于各种化工厂,[煤油厂](#),卫生材料厂等地面的涂装。

4、弹性地坪漆:采用弹性[聚氨酯](#)

制成,涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所,公共场所和某些工厂车间地面涂装。

。

5、[防静电地坪漆](#):能够排泄[静电荷](#),防止因[静电积累](#)而产生事故,以及屏蔽[电磁干扰](#)

和防止吸附灰尘等,可用于各种需抗静电的[地面涂料](#)

。适应于电厂,电子厂车间,火工产品厂,微机室等。

6、防滑地坪漆:涂膜具有很高的[摩擦系数](#)

,有防滑性能,用于各种

具有防滑要求的地面涂装,是一类正处于快速应用

与[发展阶段](#)的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

7、可载重地坪漆:这类地坪漆与混凝土基

层的黏结强度高,[拉伸强度](#)和硬度均高,并具有很好的抗[冲击性能](#),[承载力](#)和[耐磨性](#)

。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

特点分析

编辑 播报

[环氧地坪](#)

进入中国已有十多年,从开发、推广、直到普及,[应用范围](#)越来越广,从单一的[工业地坪](#)

走向公众活动较多的商场、学校、公共娱乐场所,直向家庭装潢环境业进军,主要原因是新颖的环氧地坪之所以能够快速的发展具有其它地坪无法比拟的优势:

1、人性化:环氧地坪不光是用料清楚,货真价实,业主与施工者相互之间的信任更容易建立起来,施工工艺虽然要求非常严格,工序清晰,但又非常简单

,[产品设计](#)的时候就充分体现了为用户著想的[施工方案](#)

,非常

人性化。环氧

地坪产品达到了工业和艺术

的完美结郃,美观、耐磨、防水、防腐特性远超[木地板](#)。环保、耐压、[抗冲击强度](#)

、防滑效果大大胜於瓷砖、大理石,铺装简便、脩补、重涂性能是其他所有地板、地坪都不及的,相信一个新颖的、美观的、人性化的、简便耐用的环氧地坪时代已经来临了。

2、亮丽:环氧地坪从面世以来,一向以平面、光亮作为卖点,各种工艺、各个品种应有尽有,色泽就更

不用说了，不光是五颜六色，而且由於是使用有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又乾净的表面，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，而且当业主想要更换新的地坪时，覆涂繙新易如反掌，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展。

3、真实：环氧地坪进入中国十多年，铺设面积已多得无法计算。环氧地坪，所有的用料、品质、数量、配比，又清楚又严格，来不得半点虚假，施工[工艺规范](#)又标准，来不得半点马虎，施工者有半点大意，业主从效果上立即可反应出。由于环氧地坪充分体现了用料的真实性

贵州环氧地坪翻新,贵阳环氧树脂地坪漆翻新

您是否正在寻找一家的地坪漆翻新公司 贵州红汇峰科技有限公司可以提供您全面的解决方案。我们拥有的地坪漆施工团队和经验丰富的工程师，能够为您的企业、工厂、仓库等场所提供优质的地坪漆翻新和新建服务。

贵州环氧地坪翻新

环氧地坪是一种具有强度高、防水、防腐、使用寿命长等优点的地面涂层材料。但由于使用时间的久远或是不当的使用维护导致地坪面出现破损、起砂、色褪等问题，需要进行翻新。我们的翻新服务主要包括以下几个步骤

1. 打磨处理 使用的打磨机械清理陈旧的环氧地坪表面，去除老旧漆层和不平整的地面。
2. 补漆处理 将漆面缺损处进行修补。
3. 涂装处理 根据客户需求和环境选择适合的涂装工艺进行涂装处理。
4. 抛光处理 进行必要的抛光以提升地坪表面光泽度。

贵阳环氧树脂地坪漆翻新

环氧树脂地坪漆是一种在工业厂房、医院、学校、大型公共建筑等场所广泛使用的地面涂层材料。但由于环境因素影响、质量问题等，存在漆面起泡、龟裂、变色等问题，需要进行翻新。我们的翻新服务主要包括以下几个步骤

1. 去污清洗 使用的清洗剂和将设备将污渍、油污等清洗干净。
2. 打磨处理 使用打磨机进行表面研磨处理，确保平整度。
3. 补漆处理 将漆面起泡、龟裂等缺点进行修补。
4. 涂装处理 根据客户的使用需求和场地环境选择适合的涂装工艺。
5. 抛光处理 进行必要的抛光以提升地坪表面光泽度。

贵州地坪漆翻新、贵阳地坪漆翻新产品服务介绍

我们的地坪漆翻新服务具有以下特点

1. 团队 我们拥有多年的地坪漆翻新经验和的施工团队，能够快速高效地为客户提供服务。
2. 高质材料 我们使用优质的环保地坪漆材料，确保地坪漆翻新后的质量和使用寿命。
3. 切入细节 我们注重细节处理，确保翻新后的地面无瑕，达到美观、耐用、环保的效果。
4. 量身定制 我们根据客户的需求和场所环境量身定制翻新方案，让客户满意度达到。

小于3个问答

问 翻新后的环氧地坪需要注意什么

答 翻新后的环氧地坪需要注意保持干燥，并防止重物刮伤地面。在保养上，需要定期清理地面，避免长期积尘和杂物。

问 翻新后的地坪漆是否环保

答 我们使用的地坪漆材料均为环保型材料，符合国家环保标准，并且我们使用环保清洁剂进行清洗。

问 翻新后的地坪需要多久才能投入使用

答 在施工结束后，一般需要24小时左右的时间让环氧地坪漆表面充分干燥后才能投入使用。