

# 贵州环氧地坪翻新贵阳环氧地坪翻新

产品名称	贵州环氧地坪翻新贵阳环氧地坪翻新
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

贵州环氧地坪翻新,贵阳环氧地坪翻新,贵州环氧树脂地坪翻新

上个世纪中后期开始，[欧美](#)出现了许多[洁净车间](#)地坪，如环氧地坪，[耐磨地坪](#)等，到后来，这些地坪逐渐进入各个国家，如今，在一些工厂，停车场，实验室的应用更为普遍。

环氧地坪漆由

于主要成膜基料是环氧树脂

，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或[脂肪酸](#)进行反应，交联而成[网状结构](#)的[大分子](#)，从本身的热塑性变为[热固性](#)，从而显示出各种优良的性能。[环氧地坪涂料](#)很多，性能各具特点。

优

良的

附着力：

环氧地坪涂料具有

许多羟基及醚键，所以能与底材料吸

附。而且环氧树脂固化时体积[收缩率](#)

低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2.抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有[羟基](#)及醚键，没有酯键，所以[耐碱性](#)

尤其突出，一般的油性或醇酸[防锈底漆](#)

。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂

料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的

浸渍，也可大量用于[油槽](#)，[油轮](#)，飞机的[整体油箱](#)内壁衬里等的防腐。

### 3.韧性好：与[热固性酚醛树脂](#)

涂料相

比较，环氧地

坪涂料含芳环而坚硬，有醚

键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像[酚醛树脂](#)

很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧

树脂交联间距长，便于[内旋转](#)，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

4：环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用[聚酰胺树脂](#)作固化剂时，可制成[水下施工涂料](#)，能排挤物体表面的水而涂布，可用于[水下结构](#)的抢修和[水下结构](#)的防腐蚀施工。

6：环氧树脂含有[环氧基](#)及羟基两种活泼基团，能与[多元胺](#)

，[聚酰胺树脂](#)，[酚醛树脂](#)，[氨基树脂](#)，[多异氰酸酯](#)

等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

贵州红汇峰科技有限公司为您提供的贵州环氧地坪翻新服务，为您带来全新的贵阳环氧地坪翻新体验。

贵州环氧地坪翻新是一项重要的施工工程，经过一定时间的使用，地坪表面往往会出现磨损、脱落、色差等问题，影响使用效果和美观度。因此，及时进行地坪翻新是非常必要的。而贵州红汇峰科技有限公司作为地坪翻新服务提供商，具有多年的经验和[技术实力](#)，能够为您提供高质量的贵阳环氧地坪翻新服务。

贵州环氧地坪翻新的主要过程包括以下几个步骤：

清理：彻底清理地坪表面的油污、灰尘和其他杂质，确保地坪表面干净。

修补：对地坪表面的破损部分进行修补，如填充裂缝、修复坑洞等。

打磨：使用的设备和磨具对地坪表面进行打磨处理，去除旧的涂层、瑕疵和污渍。

涂装：根据客户的需求和地坪的特性，选择合适的环氧树脂材料进行涂装，确保地坪的质量和耐用度。

养护：在涂装完成后，对地坪进行养护，使之更加耐磨、耐腐蚀。

除了以上的基本步骤，贵州红汇峰科技有限公司还注重细节，为客户提供更好的服务：

材料选择：我们使用优质的环氧树脂材料，具有耐磨性好、耐腐蚀性强的特点，能够为地坪提供更多的保护。

工艺精湛：我们的施工团队经过培训，掌握了先进的施工技术，能够确保施工过程的高质量和速度。

环保可靠：我们的环氧地坪翻新产品符合国家环保标准，使用安全可靠。

贵州红汇峰科技有限公司致力于为客户提供的贵州环氧地坪翻新服务，我们的产品质量和服务态度一直备受客户认可和好评。如果您需要对贵阳环氧地坪进行翻新，我们将是您好的选择。