

# ABS压克力油墨

产品名称	ABS压克力油墨
公司名称	上海锤易盛油墨涂料有限公司
价格	85.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

## 产品详情

### ABS油墨

高覆盖力、耐重叠、耐候、耐磨抗刮，可作移印，特别适合耐候性高的丝印、移印。

:: 技术参数 :: Substrates 承印物 有机玻璃,硬质PVC,ABS,PC等硬质材料。 End Uses 最终产品举例 各类型ABS电子元件,玩具,塑胶日用制品等。 Product Information 产品特性 1.

亮光,对ABS等硬胶有良好的附着力,划格后用胶粘及指刮无明显脱落。 2.

慢干型,油墨细腻,流平性好。 3.有良好的移印性能。 产品细度: 5u以下 Application information

使用方法 移印,丝印。 用量 (Coverage) 每公斤约可印刷45平方米。

印刷(印前准备,印刷过程) (Printing) -

使用前先加:10-30%溶剂稀释油墨后印刷。连续印刷,间断印刷后应用稀释剂清洗胶头。 -

可选用溶剂:1. 719快干水,718中干水,783慢干水 2.

以上型号根据需要可混合使用。 - 环境温度:

30 以上,小面积印刷选用中干或慢干型溶剂。如783慢干水。 - 环境温度:

20 以上,较大面积印刷时选用中干或快干型溶剂。

(因印刷环境或印刷面积,通风量影响需作出调整) 干燥(自然干燥时间) (Drying) -

自然挥发干燥,表干约20分钟,实干约定6小时以上(因气候及印刷环境不同而异) 干固

(加快干燥时间) (Cure) -可用低于120 温度热风吹干。 添加剂、催化剂 (Clears / Extenders /

Additives / Catalyst) -根据实际情况选用消泡剂,抗油剂,哑光剂,撤淡剂。 附着力测试 (Adhesion testing) - 印刷于ABS底材上划格后用胶粘及指刮无明显脱落。 清洗网版 (Cleanup)

-用有机溶剂,如007洗网水清洗