

贵阳地坪漆翻新都匀地坪漆翻新凯里地坪漆翻新

产品名称	贵阳地坪漆翻新都匀地坪漆翻新凯里地坪漆翻新
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵阳地坪漆翻新,都匀地坪漆翻新,凯里地坪漆翻新

根据GB/T2705-2003《涂料产品的分类和命名》，地坪漆的全名有颜色

加上成膜物质名称，在加上基本名称（特性或用途）而组成，如淡绿聚氨酯地坪漆、浅灰环氧防静电地坪底漆。

1、以成膜物质分类

使用广泛的分类是以主要成膜物质来分类。GB/T

2705-2003《涂料产品的分类和命名》中列出了13种成膜物质，地坪漆中主要的是环氧树脂和聚氨酯，其中还有因

烯酸、醇酸树脂、过氯乙烯树脂、氯化橡胶漆树脂等。

2、以分散介质分类

一般来说，为了保证良好的施工性能，可在地坪漆配方体系中加入一定的溶剂，以调节地坪漆的粘度，保证施工性。常见的溶剂或分散介质主要有水及脂肪烃、芳香烃

、醇、酯、醚、酮、含氯有机溶剂。国家标准

GB/T22374-2008《上海

望迪涂装地坪材料》按分散介质对地坪漆分

为三类，分别是水性地坪漆、无溶剂地坪漆和溶剂型地坪漆。

名称	定义
水性地坪涂装材料	以水为分散介质的合成树脂基地坪涂装材料
	不适用挥发性的非活性溶剂的合成树脂基地坪涂装材料
无溶剂型地坪涂装材料	使用非挥发性的活性溶剂
溶剂型地坪涂装材料	以非活性溶剂为分散介质的合成树脂基地坪涂装材料

3、化工行业标准的分类

化工行业标准HG/T

3829-2006《地坪涂料》把地坪漆按厚度、[施工方法](#)

和施工位置分成三类，分别是地坪涂装底漆、薄型地坪漆和厚型地坪漆。

注意事项

编辑 播报

一、

混凝土强度必须 [C25](#).含350kg/m³以上的普通[硅酸盐](#)。水泥及[水灰比](#)<0.45；

二、[找平层](#)必须是[细石混凝土](#)及其厚度不可少于50mm。

土建方

由于[耐磨材料](#)

施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证[耐磨层](#)施工质量和[施工进度](#)，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂[脱模油](#)，用[水平仪](#)随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；

使用较重的钢制长辊（[钢辊](#)应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平

对泌水严重部位，应用[橡胶管](#)去泌水；

卸模好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切[伸缩缝](#)；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，[甲方](#)应提供水电；