

600g两布一膜规格150g/0.3mm/150g

产品名称	600g两布一膜规格150g/0.3mm/150g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.90/平方米
规格参数	功能:防水隔离, 抗穿刺防渗 断裂强度:10KN/m 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

600g两布一膜规格150g/0.3mm/150g 防水隔离, 抗穿刺防渗

德州润泽土工材料有限公司推出的600g两布一膜规格150g/0.3mm/150g产品, 具有防水隔离、抗穿刺防渗、断裂强度高等特点。该产品主要用于工程中对土壤、植被等物质进行防水、隔离等处理, 是一款复合型的土工材料。

产品介绍

两布一膜是指两层无纺布中间夹一层防水膜, 三层复合的土工材料。具体规格为150g/0.3mm/150g。其中150g指的是两层无纺布的重量, 0.3mm指的是防水膜的厚度, 150g指的是防水膜的重量。这样的搭配, 既保证了材料的强度, 也使得整个产品具有优异的隔水防渗性能, 可以大大提高水利工程、水利建设的稳定性和可靠性。

产品特点

- 防水隔离** 该产品采用三层复合结构, 具有良好的防水防渗性能。
- 抗穿刺防渗** 两布一膜中的防水膜厚度为0.3mm, 具有较高的穿刺强度, 能够有效地防止地下水、油脂、化学品等渗漏。
- 断裂强度高** 该产品的断裂强度可达10KN/m, 具有良好的承重能力和抗拉性能。
- 热熔温度高** 可以使用热风枪对两布一膜的边缘进行热熔处理, 从而达到不透水的效果。
- 该产品价格为4.90元/平方米, 价格适中。

产品应用

该产品主要用于水利、隧道、地基处理、防渗、挡土墙、堤坝、沟渠工程等方面的防水、隔离处理。在水利建设中特别是治理小流域、河道涵洞、雨污水排放、水库堆置等工程中得到了广泛的应用。

知识

1. 为什么需要使用两布一膜

两布一膜的防水、隔离效果好，可以有效地防止地下水、油脂、化学品等渗漏，使用起来方便、经济、实用。

2. 需要注意的使用细节有哪些

使用两布一膜时需要注意防水膜的接口处理，尽量减少接缝的数量和长度，以免发生渗漏。同时，需要控制较大的温度差，以避免两布一膜产生过大的热胀冷缩变形。

3. 如何保证两布一膜的质量

保证两布一膜的质量需要从产品生产和施工过程中进行监管。一方面，生产过程中需要严格按照国家标准的要求进行生产制造，另一方面，施工人员需要根据厂家提供的使用说明进行施工操作，保证产品能够达到预期的防水效果。