

双绞线NH-RVSP22铠装耐火屏蔽电缆

产品名称	双绞线NH-RVSP22铠装耐火屏蔽电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

双绞线NH-RVSP22铠装耐火屏蔽电缆

是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售耐火双绞线NH-RVS 2X1.5mm²通用型号的制造商之一。如果想购买我厂耐火双绞线NH-RVS 2X1.5mm²通用型号。聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品用途本产品适用于以下场合合作短距离配线：上等配线、二级配线，并与分线设备相连；引入建筑物内的各分支电缆，即屋内配线电缆；沿建筑物墙壁敷设的电缆，即墙壁配线电缆；架空用配线电缆。结构型式1、芯线元件的绝缘厚度：参照GB11327.2-89局用电缆规定。2、缆芯组成的绞合形式有：a.缆芯由若干单位绞合而成，或由若干基本单位直接绞合而成。缆芯的推荐结构见表2。b.单位由若干基本单位或子单位绞合而成。单位分为两种：50对单位和100对单位。c.单位由若干对线组绞合而成。基本单位分为两种：10对基本单位和25对基本单位。d.必要时，可将若干对线组绞合成等效于一个基本单位的若干子单位（扎带（丝）颜色均与所代替的基本单位相同），再将这些子单位绞合成单位或缆芯。

一．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV适用范围本产品用于线路的始端和终端，供联接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。也可作短距离布线。二．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV使用特性电缆使用温度为-10 ~ 50 ，电缆安装敷设时的环境温度应不低于0 。弯曲半径不小于电缆外径的10倍。三．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品型号、名称聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV四．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV使用条件：沿建筑物墙壁敷设或架空敷设。五．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品结构示意图 1.对绞绝缘线芯2.聚酯薄膜3.铝箔4.纵放铜丝5.护套六．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV规格范围型号：HPVV导体直径：0.5标称对数：

5、10、15、20、25、30、40、50、80、100、150、200备注：电缆允许增加预备线对，其数量不超过电缆标称对数的1%，其各项要求与一般线对相同。出厂时合格对数不应小于标称对数。七．配线电缆HPVV规格尺寸及重量规格 导体直径Mm 对数 电缆计算外径Mm 计算重量Kg/km $5 \times 2 \times 0.5$ 八．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV主要技术性能1.20 时导线直流电阻不大于95.0 /km2.20 时绝缘电阻不小于60M . km3.耐压试验交流电压500V 50Hz，2min不击穿。九．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV交货规定：电缆制造长度应不小于200m。在双方同意下允许以任何长度的电缆交货。

双绞线NH-RVSP22铠装耐火屏蔽电缆