

# 山东恒坚新材料 信阳DN180pe排水管

产品名称	山东恒坚新材料 信阳DN180pe排水管
公司名称	山东恒坚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇中桥村工业一路双桥路交汇南处
联系电话	15163905588 15163905588

## 产品详情

### PE排水管道

PE管材作为化学建材的重要组成部分，DN180pe排水管是什么材质，相较之钢质、水泥等管材产品，PE 管材以其的性能、卫生、环保、低耗等优势为广大用户所接受，在我国给排水工程项目中，已经得到了普及和广泛的应用。PE 管材不但耐腐蚀性很强，同时耐久性也很强，能够有效预防外部其它物质侵蚀管材，其内壁光滑，DN180pe排水管连接方式，摩擦系数极低，DN180pe排水管规格型号，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性。使用寿命在正常条件下高达50年，并且不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，很好的解决了饮用水二次污染的问题。

### PE给排水管的存放要求

PE给排水管的存放要求 ?管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40 的库房或简易的棚内。 ?管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。堆放的高度不宜超过1.5米，当管材捆扎成1mx1m的方捆，并且两侧加支撑保护时，堆放高度可适当提高，信阳DN180pe排水管，但不宜超过3m，管件应逐层叠放整齐，应确保不倒塌，并且便于拿取和管理。

?管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物。 ?管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。只有对PE给排水塑料管进行正确的存放，才能保证后期有效的利用。

。

发生快速裂纹增长破坏时，裂纹可以100~45m/s速度快速扩展几百米至十几公里，造成长距离管路损坏，发生大规模泄漏事故，以及后续的燃烧（输）或洪水（输水）事故。这种事故发生概率不大，一旦发生，危害极大。对塑料压力管的持续发展来讲，防止发生快速裂纹增长破坏要求的重要性已经超过了对长期寿命强度性能的要求。其原因为：在同一SDR（管材直径与其厚度之比）时，计算的长期寿命—长期强度与增大管径无关（实际上大口径管可能比小口径管安全），但快速裂纹增长危险随管径增大而增加。

山东恒坚新材料-信阳DN180pe排水管由山东恒坚新材料科技有限公司提供。山东恒坚新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！