

恒压变频供水设备维修改造

产品名称	恒压变频供水设备维修改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	南方牌:22KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

产物概述: 传统的供水方法离不开蓄水池中的水通常由自来水管网供应, 这样, 有压力的水进入水池后变成了零, 形成很多的动力白白糟蹋。变频恒压供水设备是咱们公司技能人员在气压给水设备的根底上开发的一种能直接与自来水管网衔接、且对

自来水管网不发生任何副作用的成套给水设备。**变频无塔供水**

替代了蓄水池的和屋顶水箱, 能充分利用自来水管网的压力直接或直接供水, 避免了动力的二次糟蹋和水质的二次污染, 大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。变频恒压供水设备由智能型变频操控柜、稳流罐、水泵机组、外表、阀门及管路、基座等组成, 适用于全部需求增高水压、稳定流量的给水体系。产物特色:

欢迎河北、北京、天津、石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集、藁城、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、武安、南宫、沙河、涿州、定州、安国、高碑店、泊头、任丘、黄骅、河间、霸州、三河、冀州、深州、江苏、上海、南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、常熟、张家港、太仓、昆山、吴江、如皋、通州、海门、启东、东台、大丰、高邮、江都、仪征、丹阳、扬中、句容、泰兴、姜堰、靖江、兴化、四川、重庆、成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳、都江堰、彭州、邛崃、崇州、广汉、什邡、绵竹、江油、峨眉山、阆中、华蓥、万源、简阳、西昌、广西、南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平、黑龙江、哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化、五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、连池、肇东、海伦、安达吉林、长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、九台、榆树、德惠、舒兰、桦甸、蛟河、磐石、公主岭、双辽、梅河口、集安、临江、大安、洮南、延吉、图们、敦化、龙井、珲春、辽宁、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城、山东、济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城、安徽、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、

亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、界首、天长、明光、桐城、宁国、浙江、杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、建德、富阳、临安、余姚、慈溪、奉化、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、福建、福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩、福清、长乐、永安、石狮、晋江、南安、龙海、邵武、武夷、建瓯、建阳、漳平、福安、福鼎、广东、广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮、增城、从化、乐昌、南雄、台山、开平、鹤山、恩平、廉江、雷州、吴川、高州、化州、高要、四会、兴宁、陆丰、阳春、英德、连州、普宁、罗定、海南、海口、三亚、琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方、云南、昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、安宁、宣威、个旧、开远、景洪、楚雄、大理、潞西、瑞丽、贵州、贵阳、六盘水、遵义、安顺、清镇市、赤水市、仁怀、铜仁、毕节、兴义、凯里、都匀、福泉、湖南、长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、浏阳、醴陵、湘乡、韶山、耒阳、常宁、武冈、临湘、汨罗、津市、沅江、资兴、洪江、冷水江、涟源、吉首、湖北、武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁、大冶、丹江口、洪湖、石首、松滋、宜都、当阳、枝江、老河口、枣阳、宜城、钟祥、应城、安陆、汉川、麻城、武穴、赤壁、广水、仙桃、天门、潜江、恩施、利川、河南、郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、巩义、新郑、新密、登封、荥阳、偃师、汝州、舞钢、林州、卫辉、辉县、沁阳、孟州、禹州、长葛、义马、灵宝、邓州、永城、项城、济源、山西、太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳、陕西、西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平、韩城、华阴、甘肃、兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南、玉门、敦煌、临夏、合作、青海、西宁、格尔木、德令哈、江西、南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州、乐平、瑞昌、贵溪、瑞金、南康、井冈山、丰城、樟树、高安、德兴、新疆、乌鲁木齐、西藏、拉萨、宁夏、银川、内蒙古、呼和浩特等企业朋友们来电来函咨询。

- 1、无需建水池、节能、节资：变频恒压供水设备经济清洁、节能效果显著、实践证明：运用智能型无负压稳流给水设备可节能50%以上的新建水池费用，与其它给水设备比较，可节约20%~40%。
 - 2、装置简洁、节约占地面积：变频恒压供水设备既可装备卧式稳流罐，亦可装备立式稳流罐。两种稳流罐具有不一样的特色：卧式稳流罐占有空间小；立式稳流罐占有面积小，稳流罐的制作，检测均契合GB150《钢制压力容器》的规则，罐的内壁选用了“841环氧聚酰胺食品容器内壁涂料”、防腐，安全契合国家食品清洁规范。
 - 3、用处广泛、适应性强：变频恒压供水设备可作生计给水，消防给水、可装备恣意类型的水泵，当设备用于消防时，宜装备消防专用水泵。
 - 4、功用全、只能化程度高：变频恒压供水设备选用了人机变频操控技能，具有软启动，有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速保护等功用。在反常状况下进行信号报警，自检、毛病判别等、还依据用水量的凹凸主动调理给水流量。
 - 5、产物质量牢靠：变频恒压供水设备运用的配件，经过了许多生产厂家的挑选，具有牢靠的质量包管，产物中的要害零部件，如：电机、水泵轴承、变频器、短路器、接触器、继电器等选用了世界、国内优质产物。
- 装置与调试：
- 1、设备根底尺度应按厂家供给的根底图施工，其方位和规范应契合工程设计及TJ231中“设备根底尺度和方位的质量需求”。
 - 2、设备就位后用水平仪找平，其纵横水平度应小于0.1%。
 - 3、设备装置找平后，用膨胀水泥对根底进行二次灌浆，保护24小时后再进行配管。
 - 4、电机接线后应承认旋转方向，包管与规范箭头共同。运用与操作：
 - 1、设备运用前应盘动水泵转子，应无冲突，卡滞表象。
 - 2、500V低压摇表检测电机绝缘，应为0.5M以上。
 - 3、操控外表及线路无损坏。
 - 4、全开水泵进口阀，封闭出水口阀，逐个翻开泵的排气阀、待液体充溢泵腔后封闭气阀。
 - 5、将转换开关置于手动方位，空载点动水泵，其工作方向应与规范箭头共同。
 - 6、手动逐台启停水泵，查看水泵工作无反常表象。
 - 保护与保护：
 - 1、设备在投入工作前应对体系进行整理，吹扫，避免杂质进入泵体形成设备损坏。
 - 2、水泵不该在出口阀门全闭的状况下长时间工作，也不该在功能曲线中驼峰处工作，更不能空工作，当轴封选用盘根密封时答应有10~20滴/min的走漏。
 - 3、工作时轴承温度不得高于75摄氏度。
 - 4、水泵在每工作500小时应对轴承进行一次加油。
 - 5、设备长时间停运应采纳必要办法，避免设备玷污和锈蚀，冬天停运应选用防冻，保暖办法。

6、工作设备应视水质状况实施前期排污。