



密度：2.967 (g/cm<sup>3</sup>)

分子量:256.42

**参数** 主要成分：二氧化硅和氧化铝

**价格** 电议

**销售方式** 规格;零售mm 3-5mm 5-8mm

**储存方法** 密封包装。阴凉、干燥处存放。

**用途：**

广泛应用于冶金、矿山、煤炭、电力、石油、化工、机械、建材、轻工等工业部门，作为耐磨层、防腐隔离层及有关设备衬里。

**性能：**铸石骨料是用结晶好的铸石板材经破碎，筛选而成的。具有很高的耐磨、耐腐蚀性能。它与铸石粉混合用呋喃树脂、不饱和树脂等粘结剂可捣固成耐磨防腐混凝土，既有铸石的耐磨防腐性能，又有很好的抗冲击韧性和较高的机械强度。

**主营：**江西君正片碱，江西纯碱，江西一水柠檬酸，江西小苏打，江西水玻璃（硅酸钠），江西AES，江西6502，江西磺酸，江西工业盐，江西次氯酸钠（漂水），江西大苏打，江西活性炭，江西元明粉，江西五水偏硅酸钠，江西聚合氯化铝，江西聚丙烯酰胺，江西硫酸铜，江西草酸，江西三聚磷酸钠，江西漂白粉，江西K12，江西硬脂酸，江西聚乙烯醇、江西稀释剂、江西瓷砖清洗剂、油污清洗剂、工业洗洁精、江西工业草酸水、江西除垢剂、江西杀菌剂、江西还原剂、江西除磷剂、(可开增值税发票)全国可发