

现场总线电缆6XV1830-0EH10

产品名称	现场总线电缆6XV1830-0EH10
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

现场总线电缆6XV1830-0AH10

6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽（总线电缆或PROFIBUS电缆）技术指标：1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

5、工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

Profibus总线电缆Profibus DP/PA电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。应用PROFIBUS协议包括三个主要部分：PROFIBUS DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式，主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信 PROFIBUS PA:电源和通信数据通过总线并行传输，主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通讯 PROFIBUS FMS:定义了主站和主站之间的通讯模型，主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换优势 12M的通信速率和可靠的通信质量 (海明距离=4)

灵活的拓扑结构，支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型

强大的通信功能，支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508的总线安全通信技术

**的网络规模 (最多支持126个总线站，网络规格可达90公里)PROFIBUS网络的构成1.

PROFIBUS 主站(一类主站，必需) SIMATIC PLC SIMATIC WinAC 控制器

支持主站功能的通讯处理器 IE / PB 链路模块 ET 200S / ET 200X 的主站模块2. PROFIBUS

从站 ET200 系列分布式I/O 支持DP接口的传动装置 支持从站功能的通讯处理器

其它支持DP接口的输入、输出或智能设备3. PROFIBUS 网络部件

