

快速卷帘 豪俊 玉树快速卷帘

产品名称	快速卷帘 豪俊 玉树快速卷帘
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

产品详情

作为目前工业企业中应用为广泛的门种，快速卷帘门的一举一动都吸引着大众的目光。为维护快速门的厂家声誉，打造PVC快卷门的产品形象，掌握工业快速门应用的注意事项十分重要。今天上海快速门厂家高腾门业就来说说应用快速卷帘门时的注意要点。

1、掌握产品适用场所

应用快速门时，快速卷帘价格，需要先掌握快速卷帘门的基本分类及其适用场所。一般来说，快速门分为快速卷帘门和快速堆积门，其中快速卷帘门适用于所有对洁净、无尘、保温、节能有一定要求的工业企业场所，而快速堆积门与高速门的作用大致一样，不过它更适用于洞口过大宽的工业企业场所，其抗风性能十分不错。

2、学会产品保养维修

在快速卷帘门的使用过程中，不可避免地发生一些小故障，快速卷帘门铝合金，这就要求大家掌握和学会简单故障的处理、保养方法，这样一旦出现小问题时，就可以自己动手快速解决故障，从而节省大量的时间和资源。此外，工业PVC快速门的常规保养维护方法，大家也要有一定的了解和认识。

3、了解产品节能应用

为合理地降低产品能源损耗，在应用快卷门时，了解其节能应用方式也是一大注意要点。通过了解PVC快速门的节能应用方式，采取合理的科学措施，不仅可以更好地利用快速门的节能特点，还能延长工业高速门的使用寿命，让人员使用起来更加方便。

控制系统：控制柜由日本三菱变频器，日本线路板产品，电脑编程序组成。与各种常用性保护装置兼容。

安全性能：

- 1、由德国产原装精密编码限位器，严格控制高速运行带来的限位误差。
- 2、门柱底端装有红外感应装置（当人、车经过时门体不下落）。
- 3、可根据门体受风压大小安装自动脱轨系统（受撞击时自动停止、门体回位）。
- 4、控制系统使用低压安全电源。

透明装置：日本原装全透明PVC软帘厚度为1.0—1.8mm，横向透明视窗，具有良好的性和美观性，度可达85%以上。

高速开启：高频开启（1000—1500次/天），所有欧冠快速卷帘门均有1.0-1.6米/秒开启速度，以确保快速。

控制方式：有多种自动、手动控制系统，以满足各类不同场所的要求；

快速门比较重要的几点是其具有隔音、隔热、保温、防尘、高强度、高水密性、高气密性等性能。快速门能在满足本身功能的情况下实现节能是关键点，且能隔热保温。

在车间或者办公室，夏季开冷气冬季开暖气已经常态化，这里面消耗非常多的能源使企业增加经济负担。而快速门的高密封性可充分地预防流失空气，加上快速门开启关闭速度理想，空气不易流失。冬天的时候，室外和室内的温度差距大，若密封性低的话，会使室外和室内空气造成压力差，室外的冷空气会从缝隙流入室内，如此室内温度会有较大波动，对室内环境有影响而且消耗较多热能。夏天闷热时，在密封性不良的条件下无论闷热或者寒冷，室外和室内温差会使耗能增加，所以快速门的密封性是十分重要的。

快速门的工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，硬质快速卷帘门，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，玉树快速卷帘，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时(20cm左右)需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷帘门性能好坏的一个标准。

快速卷帘价格-豪俊(在线咨询)-玉树快速卷帘由潍坊豪俊智能家居有限公司提供。潍坊豪俊智能家居有限公司是从事“快速门,硬质快速门,铝艺大门,工业大门,别墅车库门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郝经理。