

# 长沙市菱形勾花弹力网球场勾花护栏网

产品名称	长沙市菱形勾花弹力网球场勾花护栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

钢筋焊接网,选用口径2.5-4.0mm,能做围栏网的钢丝网

铁网围栏的防腐蚀方式有热镀锌和镀塑,热浸锌几类,镀层与一般钢材对比,强度比较低,会受机械性损伤,因而在施工中要谨慎,要小心轻放,镀层损伤后,在24h上用浓度较高的锌涂补,如果需要给予拆换。

安装中,首先将固定支架放到立杆上,固定螺丝不必拧过紧,随后用螺栓紧固将围栏网固定于固定支架上,护栏网片与板间用拼凑地脚螺栓彼此拼凑,拼凑方位如下图1,假如拼凑方向和图例反过来,即便是轻度相互碰撞,也会导致比较大损害。

在铁网围栏安装中应不断优化,因而,螺栓紧固和拼凑地脚螺栓不必太早扭紧,要充分利用围栏网板上的长圆孔及时纠正线型,使线型平稳,防止部分凹凸不平,待围栏网的顶部线型觉得令人满意时,然后把全部地脚螺栓扭紧。凭经验,安装护栏钢网以3人、5人、7人为因素一组\*达标,组装方向和行车方向反过来时很容易组装。

铁网围栏在工程时要注意的一些问题:

a)围栏网工程施工时要全面掌握各种各样设施设备材料,尤其是铺设于路基工程中的各种管路的具体位置,施工过程中不可以对地下建筑物产生任何毁坏。如遇到地底通信管道、排水管或涵顶回填土深层不足的情况下,应调节立杆部位,或调整立杆安装方式。

b)当立杆打进过深时,不可将立杆拔出来纠正,需要将其他所有拔出来,把它基本再次压实之后再打进,或改变立杆部位。

c)桥梁护栏网应设置法兰片,留意法兰片定位和立杆顶部设计标高控制。

铁网围栏组装施工要求

- 1) 在护栏的基础垫层上捆扎底板钢筋，在线路轴线区域设置变形缝。
- 2) 浇制底板混凝土，墙面现浇混凝土至底板顶部30cm处（零弯距处），沉降缝务必用心坐浆。
- 3) 围栏网结构加固选用穿膛地脚螺栓。
- 4) 墙面、现浇板与此同时浇制，混凝土浇筑应采取有效措施，尽可能减少浇制时长。