

防火膨胀片 红阳防火条货源充足 防火膨胀片定制

产品名称	防火膨胀片 红阳防火条货源充足 防火膨胀片定制
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

防火膨胀密封条：

产品类别：防火膨胀密封材料

该产品适用于灯具，防火门，窗及建筑结构胶条。

主要有以下特点：

- 1.用料处理考究，纯度高，受火膨胀倍数大。
- 2.受火膨胀后有一定的粘性，不会被火焰带走，密封效果好。
- 3.加工考究，尺寸准确，各种规格齐全

火灾发生，达到某一特定温度值时，开始膨胀，根据产品特性不同，膨胀倍率可达到几倍到几十倍，从而达到防止火焰和烟雾向建筑物的其他部分蔓延的目的。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

硫化三元乙丙橡胶密封条

在密封弹性持久性方面比PVC胶条有很大的加强，但由于需要微波硫化线定型，加工能耗高，通常是PVC加工的20倍以上。

密封条生产厂家建议，客户在选择的时候，需要根据实际使用的情况，定制适合的密封条。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火膨胀密封条厂家为您分析其优点：

- 1、膨胀温度：起始膨胀温度246 ，主题膨胀温度301 ；
- 2、线性膨胀倍数：大于等于原膨胀体厚度的3倍；
- 3、耐水性：无明显溶蚀、溶胀现象，重量变化率为2%；
- 4、耐酸性：无明显溶蚀、溶胀现象，重量变化率为2%；
- 5、耐碱性：无明显溶蚀、溶胀现象，重量变化率为2%；
- 6、耐高温和燃烧性能：温升至980 并保持30MIN，不燃烧、不灰化；
- 7、防烟性能：耐火试验进行90MIN，门安装密封件的左、右及上侧缝隙处无明显漏烟，防烟性能大于90 MIN。