

# 顺义区主营消防管道封堵 市政管道 污水管道排水管道封堵清淤 全市网点

产品名称	顺义区主营消防管道封堵 市政管道 污水管道排水管道封堵清淤 全市网点
公司名称	北京兴百荣清洁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南窑村3号9号楼一层A0571
联系电话	13240238099

## 产品详情

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。管道封堵技术筒式封堵。管道筒式封堵适用于管道内壁结垢、腐蚀的管线以及不规格变形管道，一般用于油田、石化系统的生产管线。该工艺具有封堵严密，不受管道年限的限制。将管道封堵气囊从管口慢慢向里送入，然后向气囊充气，使气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度，不能\*\*压使用注意。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响封堵密封性，甚至刺破。各种规格的气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

管道封堵工具检漏法：这是借助简单的物质或工具进行检漏的方法。把肥皂液涂在位，看能否产生气泡，从而检查气体介质泄漏的方法叫肥皂液法，这种方法能粗略确定泄漏量。把需检查的部位浸入水中，看能否产生气泡，从而检查气体介质泄漏的方法叫作浸水法，它能粗略地确定泄漏量

高压注浆封堵法(1)高压注浆堵漏是利用高压注浆机产生的巨大压力，将混合浆液送到墙体缝隙的中间部位，使中间部位的材料以中间部分向四周扩散。材料和水与硬化快速反应后，填补缝隙，达到加固结构、堵漏防渗的效果。(2)高压注浆堵漏使用的高压注浆机灌注压力高，流量大，能快速止水，确实是一种有效的堵漏方法。(3)高压灌浆堵漏的浇筑点从结构中间部分开始，特别是对于厚度大于40厘米的混凝土墙，采用这种方法堵漏较快、较有效。