

# 漳州优质丝印 移印油墨 KV移印油墨市场报价

产品名称	漳州优质丝印 移印油墨 KV移印油墨市场报价
公司名称	厦门特印工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安工业集中区同安园225号3楼东侧
联系电话	0592-05927253939 13850027569

## 产品详情

漳州优质丝印 移印油墨 KV移印油墨市场报价厦门特印工贸有限公司主营：移印机、丝印机、烫金机、热转印机、晒版机、精密拉网机、网版烘箱、网版自动涂布机、网版测膜仪、丝移印油墨、水性浆料、制版材料,专业制作钢版、网版等。我司秉承‘品质为本，诚信共赢’的经营理念及提供优秀的售后服务一如既往的与广大客户携手前行，共创美好未来。

一、性能及用途描述：KV-移印油墨是专为ABS、PVC、PS、PC、亚克力、丙烯酸喷漆面、处理之PP、PE等材料而研制的高级移印油墨。具有如下特点：1) 优良的颜色覆盖力；2) 优秀的附着力；3) 优异的移印性能及完整的脱墨性；4) 防拉丝性能佳；5) 优秀的耐磨擦耐酒精性能；故在电子产品、电器外壳、包装、零件、办公文具、数码产品、喷塑产品、标牌等领域有广泛的应用性。KV-移印油墨同时也可以应用于需要高浓度颜色的丝网印刷工艺，高浓度颜色系列突出的特点为颜色的高遮盖性。

二、常规性能标示：项目 测试条件 结果 光泽 目测 亮光 附着力 划格法3M胶带剥离 100%附着。铅笔硬度 200g/45度角 1H 耐磨擦性 EF74橡皮，100g压力100次：不露底 耐酒精性 浸有酒精的棉球，500克压力50次：不露底 耐酸性 浸泡于5%硫酸溶液中(常温)8小时：无异常 耐水性 浸泡于自来水中(常温)6天：无异常 耐油脂性 浸泡于色拉油中(常温)8小时：无异常 重金属指标 欧洲罗氏标准 符合

三、操作警示及注意事项：1.稀释剂的选择：稀释剂-100。2.印刷前，油墨应充分搅拌均匀，根据印刷要求，加入20-30%的稀释剂调匀后印刷。3.如果客户对耐磨擦、耐酒精及附着力等性能有更高的要求，可以向油墨中加入5%-10%的B-5固化剂，印刷后在常温下72小时油墨达到最佳性能。加入固化剂的油墨须在八小时内用完，否则将影响油墨品质。4.由于印刷材料性能的复杂性，因此在批量使用前，用户应少量试用并充分确认符合要求后才能批量使用。5.KV-移印油墨和不同系列及品牌的油墨一般不可相互拼混，以免发生不良反应。6.KV-移印油墨应贮存于阴凉干燥处，用后盖紧密封，注意避免接触明火及高温。7.KV-移印油墨保质期为2年。