

# UV弹性金属油墨

产品名称	UV弹性金属油墨
公司名称	上海锺易盛油墨涂料有限公司
价格	350.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

## 产品详情

### 耐冲压UV弹性金属油墨

耐冲压UV丝印金属油墨，其特点如下：（1）光固化涂层对铝、铜、不锈钢等等金属板材有优异的附着牢度和弹性，在金属板材的冲压成型过程中，不会出现断裂、脱落等现象。对PVC、PC、ABS、尼龙等塑料薄膜有优异的附着牢度。例如，1毫米后的铝板，无论弯折180度还是任意冲压，弹性光固化膜仍完好无损。（2）配方中不含挥发性成份，无刺激性气味，丝印不塞网，滚涂时不干辊。（3）紫外光快速固化，无需高温烘烤，高效节能，克服了高温烘烤工艺中涂层容易变色、发暗的缺陷。（4）固化膜高光泽、高透明度，高硬度，耐溶剂、耐擦洗性优异。可用于需要冲压成型的各种金属装饰板材的涂饰。

油墨技术特性

105N R236 Y02 BL072 G550 BK250

JR W170 R105 RST Y3G 颜色：无色透明

品红 透明黄 透明蓝 透明绿 黑 透明金红 白

大红 耐晒品红 耐晒黄 粘度（25 /CPS）：4500-5000

丝印网目：280-350 硬度（H）： 3 光固速度（M/min）80W/cm × 2： 5-10米/分

贮存期（Shelf Time）：6个月（more than 6 months） 固化条件：

80瓦/厘米，2只高压汞灯。 附着力：100/100

包装：1、4公斤/铁听，30公斤/纸箱。 储存期：6个月

储存条件：产品应保存于阴凉、通风处，严禁受热或光照。

印刷时，请采用280-350目丝网印刷，光固化油墨一般不用稀释，若印刷时粘度太大，可添加适稀释，添加量一般3-7%。