

# 长沙塑胶跑道修补翻新处理步骤 运动场塑胶跑道维护与维修 学校体育场塑胶跑道翻新局部维修

产品名称	长沙塑胶跑道修补翻新处理步骤 运动场塑胶跑道维护与维修 学校体育场塑胶跑道翻新局部维修
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

长沙塑胶跑道修补翻新处理步骤 运动场塑胶跑道维护与维修 学校体育场塑胶跑道翻新局部维修

长沙塑胶跑道修补，长沙塑胶跑道翻新，长沙塑胶跑道维修

要维修保养受损的塑胶跑道，步就是清理受损位置。在操作中，在墙纸刀损坏的外缘挖一个近圆形的坑和一个五毫米宽的斜坡。切割后，记得清理跑道底部的沙子和污垢。

然后就该封底了。破损切割的塑胶跑道封底一定要涂一层专用底漆，这样不仅防水，还有助于塑胶跑道的上层材料有更好的粘合效果。

然后你就可以组织施工人员进行填充，提前准备材料，恢复表层。需要特别注意的一点是，周边边框一定要细致、均匀、粗细适中。

后一步是喷涂表层。操作上，建议二次喷，交叉喷。虽然没有具体要求，但一定不能有明显的接头现象。

塑胶跑道一般有两种情况需要翻新：一是塑胶跑道已经达到使用寿命，已经老化，不能再为大家服务；二是外部环境的影响，如使用不当造成的外部损坏，如重压、锋利的工具损坏、烟头燃烧等，造成了塑胶跑道局部损坏。

塑胶跑道修补翻新处理步骤包括以下步骤：

1、当我们发现塑胶跑道损坏时，首先要把场地清理干净。对损坏部位进行标记，用美工刀沿标记外缘均匀切割，挖出一个近似圆形的坑，沿外缘切一个5mm宽的斜坡，然后清理底部的沙子并等待基础干燥。然后，我们需要制作封底。封底时，我们需要在根部基础上涂一层专用封底胶，一方面可以防水，另一方面可以更好地粘合上层。

2、封底完成后，根据准备好的塑胶跑道材料，修补部位的塑胶表层边缘和边界区域应细致均匀，厚度适中。修复后，我们需要将剩余的胶粒和突出部分完全整平，或用研磨机打磨整个场地，并将地面清洗干净。接下来我们需要做的是—喷涂表面。这个过程是塑胶跑道施工过程中非常重要的一个环节，需要喷涂两次。道和第二道的方向没有具体要求，但应垂直喷涂，喷涂后无明显接缝。

3、水平喷一次浆：在确认底层完全固化后（一般24-48小时，视天气温度而定），在表面材料上喷涂一次。将准备好的喷漆倒入喷雾器中，一个人拿着喷枪头，一两个人推着机械设备匀速喷射。请注意，压力不应过高。喷枪头距底层约30-50cm。由于喷涂机处于压力下，喷涂过程中喷涂泥浆会起雾，因此喷涂人员应注意穿戴防护用品。建筑物附近和远离建筑物的地方不得有人员（否则应采取保护措施）。喷涂人员应在30分钟内轮班交流。

4、二次喷浆纵向喷浆：次喷浆固化后（根据施工温度一般约12h），可进行二次喷浆，喷射方向相同，垂直贯穿。其他喷浆均与次喷浆相同。

5、标记划线：用专用美纹纸标记，并按塑胶跑道划线标准进行场地划线。

## 定期检查运动场塑胶跑道

定期检查运动场塑胶跑道，及时清除污垢，有助于从一开始就防止跑道损坏。定期检查可以在保证赛道表现的基础上降低运动员发生事故的风险。负责维护跑道的工人需要清除树叶、木头、垃圾等散落物，并注意跑道边缘，及时清除杂草、苔藓、藻类。此外，保证排水管道的畅通也是运动场塑胶跑道维护的一部分。

## 运动场塑胶跑道的基本清洁

跑道基本清洗完毕，可用水管(刷子)手动清洗，油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗清洗。机械清扫也可以用扫地机进行，也可以根据需要进行扫地机清扫跑道上的灰尘。同时，清洁设备应配备人造纤维软毛，以防损坏跑道。叶片鼓风机是另一种高效的清洁方法，可以快速清除附着在跑道表面的灰尘和淤泥。

## 运动场塑胶跑道的维修

跑道表面的小裂缝需要尽快修复，以防止其扩大并影响其他区域。场地上的体育设施(如跳远

中的沙坑)在整修时,应按照相关标准进行整改,不得损坏跑道表面。如果跑道表面损坏较大,需要及时联系维修公司。一旦跑道老化现象严重,就要考虑改建塑胶跑道。重新铺设时,应测试旧跑道的性能、抗拉强度、表面平整度和结构完整性。在此基础上,分析是否可以在原有基础上覆盖新的涂层。铺设后,跑道需要维护7-10天才能投入使用。

长沙塑胶跑道修补,长沙塑胶跑道翻新,长沙塑胶跑道维修