

长沙聚氨酯塑胶跑道厂家施工 塑胶跑道铺装 篮球场塑胶跑道建设

产品名称	长沙聚氨酯塑胶跑道厂家施工 塑胶跑道铺装 篮球场塑胶跑道建设
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

长沙聚氨酯塑胶跑道厂家施工 塑胶跑道铺装 篮球场塑胶跑道建设

长沙聚氨酯塑胶跑道厂家，长沙聚氨酯塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道铺装，长沙塑胶跑道建设，长沙塑胶篮球场施工，长沙塑胶篮球场

球场铺装不平的原因，主要是施工中未注意以下几点：一、塑胶球场基层表面平整度差，有凹凸不平等现象。二、操作人员在涂刮塑料地板粘剂时，手势有轻重，使涂刮的胶粘剂有明显的波浪形。在粘贴塑胶球场时，胶粘剂内的稀释剂已挥发，胶体流动性差，粘贴时不易抹平，使面层呈波浪形。要防止这一质量问题，须做到以下几点：一、严格控制粘贴基层的表面平整度，对凹凸度大于 $\pm 2\text{mm}$ 的表面要作平整处理。二、使用齿

形刮板涂刮胶粘剂，使胶层的厚度薄而均

匀。涂刮时，基层与[塑胶跑道](#)

塑胶球场粘贴面上的涂刮方向应成纵横相交，使面层铺贴时，粘贴面的胶层均匀。三、施工温度应控制在 $15 \sim 30$ 度，相对湿度应不高于70%下进行。

学校的跑道用的基本是塑胶跑道，现在的塑胶跑道换成了环保塑胶跑道，在选材上改变了原有的材料，更换成环保的材料，这对人体是没有危害的，具有具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定、降低摔伤率等优点。下面分享塑胶跑道的优势。

塑胶跑道的特点有哪些

1、色彩柔和

塑胶跑道上面都是使用的专门的聚氨酯颗粒，它的表面颜色非常的柔和，特别是那些颗粒状的表层可以预防刺眼、耀眼阳光的反射，非常的美观，而且颜色也可以随意进行搭配。

2、经济实用

维护非常的简单，能够节省很多的治理用度。

3、安全性

在塑胶跑道上奔跑、玩耍可以防止跌倒所导致的一些意外运动伤害。

4、粘接性

塑胶跑道本身是已经经过了特殊施工处理的，上面的粘接力非常强，不会出现剥离的情况。也没有什么起泡，还可以按捺水分往上升。

5、平坦性

施工的时候使用的是自流平材料，这种材料有一个非常大的好处就是表面十分的平坦，非常符合要求极高平坦环境的比赛场地要求特点。

6、耐冲击力

拥有十分强韧的缓冲层以及弹性层，可以吸收强劲外力的冲击，但是表面却不会出现任何的损伤。

7、抗钉力

拥有很强的抗钉力，就算在使用频率极限、并且受力极限的百米起跑点，也不会发生跑架破坏或者是钉鞋破坏的情况。

8、耐磨缩性

有很强的耐磨缩性，不会因为受到田径器材的各种重压而导致自己没办法恢复弹性。

9、耐磨性

一般学校塑胶跑道的耐磨耗性都要小于2.5%，这才可以满足学校高使用频率以及长时间使用的需求。

10、冲击力吸收性非常好

可以吸收外界的脚步冲击力，减少使用者的运动伤害，不管是比赛还是长期训练都非常使用。

还有提醒的是，塑胶跑道建造的时候，一定要找、靠谱的公司，确保原材料真正的环保。

1、济南塑胶跑道个别材料怕水，胶浆在初步固化前碰到一滴水珠都会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗，并且要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺设塑胶跑道要避开早晨，以防气温过温底、存在大雾或地面湿度较高！

2、防止塑胶球场铺设后局部发生起泡脱层，清扫基层表面杂物、灰尘，严格控制基层密实度，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差。

3、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别

低的地方，用胶填平。

4、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，可以用原基础材料或济南塑胶球场材料填平。