Rynite PET 815ER NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Rynite PET 815ER NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：15%玻璃纤维,PET具有优异的抗冲击性

产品外观：本色

树脂鉴别 PET-IGF15 ISO 1043

制品标识码 >PET-IGF15< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 ° C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 ≤0.02[1] %

优良熔体温度 285 ° C

注塑 熔体温度 270 ° C

熔体温度 290 ° C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 95 ° C

模具温度 75 ° C

模具温度 95[2] ° C

保压范围 ≥80 MPa

保压时间 4 s/mm

背压 As low as

喷射温度 170 ° C

以下材料我司均有代理销售：

PET Rynite 408 NC010 30%玻璃纤维,增韧,抗冲击 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 408 BK515 30%玻璃纤维,增韧 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 415HP BK503 15%玻璃纤维,抗冲击 汽车/电器/机械工程

PET Rynite 415HP NC010 15%玻璃纤维,抗冲击 汽车/电子电气

PET Rynite 530 BK503 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 530 NC010 30%玻璃纤维 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 530HTE BK503 30%玻璃纤维,优异的高温电气性能

PET Rynite 530HTE NC010 30%玻璃纤维,优异的高温电气性能 汽车/电子电气/电器/机械工程

PTE Rynite 545 NC010 45%玻璃纤维 汽车

PET Rynite 545 BK504 45%玻璃纤维 电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 545K BK504 45%玻璃纤维,高刚度和抗蠕变性 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 550HTE BK503 50%玻璃纤维,优异的高温介电性能 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 815ER BK503 15%玻璃纤维,抗冲击 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 815ER NC010 15%玻璃纤维,抗冲击 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 830ER BK503 30%玻璃纤维,专为封装应用开发 汽车/电子电气/电器/机械工程

依不同需求,PET与离型膜之间,使用不同胶系,硅胶（耐候性佳:,压克力胶（粘性佳、单价低:.

高端光学级保护膜用PET基材供应商主要都是日商,包括东洋纺、帝人杜邦、东丽及三菱化学4家企业,

带有涂层的保护膜制造商主要包括日商日东电工、帝人杜邦、藤森工业、日立化成、积水化学等,台湾厂商包括LINTEC、岱棱、新辉与四维等.

这些企业并没有到中国设厂,主要原因除了担心技术外流外,另外则是中国精密度相对不足与无尘室的管理也是不小的问题.