

金属建筑变形缝配套安装

产品名称	金属建筑变形缝配套安装
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

互扣式墙壁卡锁建筑变形缝IL2现场施工

1、在使用以前应仔细检测槽孔是否满足商品规定,不必要一部分应凿去,破损一部分应修复,太深太宽一部分需建筑加固,保证槽孔的表面平整度和牢固性。

2、楼地面变形缝设备应符合本标准图集结构节点详图的需求,如无法满足应进行凹形槽或基台,并和混凝土结构主体工程用膨胀螺丝稳固,应用M6的膨胀螺丝埋进构造*少深层为40mm,应用M8的膨胀螺丝埋进构造*少深层为50mm。

3、安装中以建筑变形缝中心为基准点,依据选定型号规格,按标准图集规定向两侧施工放样,定下固定不动铝合金型材底座位置,用这样的方法明确膨胀螺丝位置,间隔合乎组装图规定。

4、按设计要点组装阻燃带(选装)。

5、在裂缝两边底层及橡胶止水带两侧用专用型底层胶黏剂粉刷,将橡胶止水带整齐铺装在混凝土基层上并且用相对应专用工具夯实,橡胶止水带固定不动后两边水泥土相接处不能有气泡或张口状况。

6、将铝合金型材底座放进槽孔,调整一下建筑标高,使横坡、边坡坡率与装饰面保持一致,用膨胀螺丝固定不动铝合金型材底座。

7、将滑轨按设计方案间隔布局,基本固定不动。

8、盖紧控制面板,用螺丝稳定。安装完成后,变型设备表层后盖板应当与环氧地坪横坡、边坡坡率保持一致。

9、根据需求置入密封条、天然大理石或其他原材料。

10、某些接口处应引入填缝胶并抹平。

11、房顶缝应注意接缝处解决,独特连接点五金交电由生产厂家专业生产加工,详细建筑伸缩缝平接提示。

12、按节点详图解决二种不同规格的变型设备。详细建筑伸缩缝与墙体联接结构。

13、做到文明施工工作中。

1：对建筑伸缩起到保护及装饰作用。满足于建筑由于温度变形引起的伸缩作用。 2

：对建筑伸缩墙面水平缝隙起到遮盖及装饰作用。 3：对建筑伸缩缝起到防水作用。