

# 长沙塑胶篮球场施工建设 运动场地专用 红色绿色蓝色 环保型硅PU篮球场厂家施工 视频

产品名称	长沙塑胶篮球场施工建设 运动场地专用 红色绿色蓝色 环保型硅PU篮球场厂家施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

长沙塑胶篮球场施工建设 运动场地专用 红色绿色蓝色 环保型硅PU篮球场厂家施工 视频

长沙塑胶篮球场施工, 长沙塑胶篮球场建设, 长沙塑胶篮球场, 长沙硅PU篮球场厂家, 长沙硅PU篮球场施工, 长沙硅PU篮球场, 长沙篮球场施工

硅pu球场材料为单组份水性质料, 间接加公用环保稀释剂稀释即可施工行使! 安全因为环保! 高回弹值的弹性层, 既能掩护活动员的症结关键, 扩充韧带受伤风险, 更能行进活动员跑动速度, 行进竞技水平! 特制的面层——韧中带硬, 且有必然磨擦系数。一、耐用1、优越耐候性。硅PU球场不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象, 并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下, 五年不变色, 十年不改弹性的使用时间。2、优越的耐磨性能。能保证外观结构特征稳定不变, 耐磨性好, 能满足长期高使用频率之需要。3、抗污性强面层——坚韧、密实, 不易被鞋底或其它硬物刮化, 可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。二、环保材料为单组份水性材料, 直接加我们平常所用的自来水稀释! 安全环保! 三、经济综合使用成本低, 不需特别维护保养, 清洁容易, 是性价比较为理想的产品。适应性强, 可任意施工在各种坚实地面上, 颜色、厚度任选。沥青地面可直接铺设, 新旧水泥混凝土地面经表面处理后即可铺设本产品, 大大减少了基础地面处理成本。

硅PU施工流平性不好原因: 硅PU球场原材料在粉刷的情况下, 以其优良的流平性能合理确保足球场的平面度。可是, 在低温环境下, 硅PU球场原材料的黏度增长, 流平性能降低。丧失优良流平性的原材料, 刷涂时易流动性, 流平性能下降, 造成施工难度系数提升, 有可能会增加施工周期时间。

流平性就是指建筑涂料在承印物名流平匀称展现充足光泽度而无针眼的特性。户外硅PU足球场铺时, 湿漆层可以流动性而清除涂痕的特性。是建筑涂料施工特性里的一项关键标准。流平性与建筑涂料的粘度、界面张力和采用的溶液等相关。建筑涂料中若添加甲基硅油、醋丁纤维等改性剂, 流平性可获得持续

改善。因规范不一样，相对应所要求的流平性测定法也不一样。

硅PU施工流平性不好解决办法：在户外硅PU球场铺装中，“小白点”、“气泡”、“清晰度差”是普遍的商品外观质量难题。在大部分情况下，球场跑道原材料购方会将以上难题的原因归结为“强力胶的流平性差”！此“强力胶”非彼“强力胶”而且有的人会根据“强力胶的流平性差”这一分辨或是将库文件并未起封、应用的原桶强力胶退还给经销商，或是向经销商明确提出举报或理赔。需要注意的是：被觉得存有“强力胶流平性差”的粘合剂是通过顾客配制/稀释液的、黏度为某一特殊标值的“强力胶切削液”，被退还的是并未起封的原桶强力胶。这几种“强力胶”是完全不一样的定义和物品！并未起封、应用的原桶强力胶展现浓稠果冻状，使用前需应用油漆稀释剂配制方可开展施工，因此造户外硅PU球场铺装情况下强力胶的恰当配制是危害原材料流平性的一个重要原因。

[塑胶篮球场](#)的几个特性如下：

- 1、塑胶篮球场耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 2、塑胶篮球场耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。
- 3、塑胶篮球场耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 4、塑胶篮球场耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 5、[塑胶篮球场](#)平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

球场硅PU面漆脱落补救方法：1、一部分变皱的那一部分抛光处理干净整洁；2、全场滚漆一边耐水腻子；3、全场刷涂一遍可塑性层，需求量约1.5kg/平米；4、上面漆画线；刷涂面漆的时候不要涂多，也不能少涂，为什么不可以多涂，硅PU面漆的抗拉强度比较厉害，面漆涂多，抗拉强度会有一个累加效应，导致面漆正中间相互之间热聚合、牵涉，多次建筑施工之后，会导致面漆与可塑性层正中间解决，这类状况一般会产现在场地检修的情形下，篮球场维修时，面漆会多次滚漆，每平米需求量很容易就会保证0.5Kg，这不仅也会导致原料的耗费，也会导致面漆的掉下去。只是，这类状况的面漆掉下去，与前面几种情况的面漆掉下去，原因并不一样。这里是面漆与可塑性层正中间出现了摆脱，而前面几种情况的面漆掉下去，原因乃是抗拉强度不够、磨烂所造成的。

球场硅PU面漆脱落原因：1、分析材料自身存不存在难题，现在市面上硅PU塑料球场的面漆层材料种类许多，有一些原材料的秘方本身就要不然太符合规定，所以前期的质量体系认证必须十分的慎重才可以。2、还有基本原因影响的也非常大，假如全部硅PU塑料球场从底层便开始出了问题，那不要说面漆层脱落了，内层等我们人眼好难看到层面上肯定都有被毁坏，因而一个坚固，整平，环境整洁的基准面针对硅PU球场品质而言至关重要。3、关键性的还得是面漆层厚度，通常情况下而言面漆层每平米的使用量至少要有0.2Kg，而且需要粉刷二遍，有的客户可能为了节省一点成本费而选取了将面漆层工程施工得薄些，那样伴随着使用时长的增加面漆层脱落与被损坏的几率非常高。

硅PU球场要在体育场地不可或缺的新型环保材料。它的使用期能够将近5年及以上，但是由于气候或是人为因素的不正确用后，一些硅PU球场表面会出现褪色、脱层、起层、裂开、鼓包的现象，直接地决定着体育场地的应用。发生这类情况后，怎样正确的补救损坏的硅PU球场就显得格外的关键。

长沙塑胶篮球场施工，长沙塑胶篮球场建设，长沙塑胶篮球场，长沙硅PU篮球场厂家，长沙硅PU篮球场施工，长沙硅PU篮球场，长沙篮球场施工