

EPS不间断电源55kw楼道 水泵 三相 风机 灯具

产品名称	EPS不间断电源55kw楼道 水泵 三相 风机 灯具
公司名称	恒佳源（上海）电源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:诗顿 型号:55KW 产地:浙江
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号3幢
联系电话	15764113733 15764113733

产品详情

恒佳源（上海）电源科技有限公司是一家专注于EPS应急电源系统的研发、生产及销售的企业。在市场中，我们推出了种类齐全的EPS应急电源，其中55kw楼道水泵三相风机灯具应集照明系统电源柜集中电源，品牌为诗顿，产地位于浙江。本文将为您介绍这种灯具应急电源的详细介绍和相关专业知识。

产品介绍

本产品是一种EPS应急电源，主要用于楼道水泵、三相风机、灯具等应集照明系统的电源柜集中电源。EPS应急电源是当电网发生故障或停电时，能够立即为电气设备提供电力保障的备用电源设备。该产品重要技术性能指标如下

电源功率 55KW

输出电流 100A

充电电流 10A

备用时间 120min

充电时间 12h

防护等级 IP20

该产品品牌为诗顿，产地位于浙江。因其出色的性能、可靠的品质和合适的价格，让它受到了越来越多的用户的欢迎。

专业知识

1. EPS应急电源体系结构 EPS系统由EPS本体、监控设备和电源转换设备组成，保证了EPS系统的完整性。EPS本体通过充电、控制和变换等技术，将电源能量转变为备用电源，乃至为电气设备供电。
2. EPS应急电源充电方式 EPS应急电源的充电方式有直流、单相交流和三相交流三种方式。直流是最常见的充电方式，通常用于小功率的EPS应急电源（10kw）。而单相和三相交流充电方式，适用于大功率的EPS应急电源，这种充电方式在电费上较为优惠。
3. EPS应急电源设备的容量 EPS应急电源设备的容量应该根据用户电气设备的功率、重要性及稳定性要求来进行设计。一般而言，EPS应急电源的设备容量需大于用户所有电气设备的功率之和，以保证应急备用电源的稳定和可用。

问答

1. EPS应急电源与UPS电源有何不同

EPS应急电源和UPS电源虽然都是备用电源设备，但它们有本质的区别。EPS应急电源只有在电网发生停电或者故障时才会发挥作用，为电气设备提供紧急备用电源。而UPS电源则是在电网正常是，为电气设备提供稳定供电的备用电源装备。

2. EPS应急电源的分类有哪些

根据其安装形式不同，EPS应急电源可分为立式、壁挂式、龙门架式、双层柜式等。根据电气设备的要求不同，EPS应急电源也可分为小功率、**率和大功率。

3. EPS应急电源的备用时间如何计算

EPS应急电源的备用时间与其含量的蓄电池容量密切相关。EPS应急电源中的蓄电池总容量（KWH）除以电气设备的总功率（KW）即可得出备用时间，一般为12小时。而备用电源设备的频率和持续时间，还要考虑设备本身的质量及使用情况等因素。

总结

EPS应急电源是一种非常重要的备用电源设备。恒佳源（上海）电源科技有限公司的55kw楼道水泵三相风机灯具应集照明系统电源柜集中电源，品牌为诗顿，产地位于浙江，是这种备用电源设备中较为常用的一种。想要正确选择适合自己的EPS应急电源，需要考虑很多方面因素，如设备容量、充电方式、备用时间等。恒佳源（上海）电源科技有限公司会根据您的实际需求和使用情况，为您提供一站式的应急电源解决方案。