

矿用电缆MKVV450/750V

产品名称	矿用电缆MKVV450/750V
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVV 规格:2*2.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

矿用电缆MKVV450/750V,2、 煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 3、 煤矿用控制电缆产品型号规格及范围：
煤矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2
0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKV20
0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯MKVVRP
0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1
1.5-10mm²,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm²,2-61芯 4、 使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKV22煤矿用塑料绝缘电缆