

# 加宽加厚屋面变形缝做法

产品名称	加宽加厚屋面变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 建筑伸缩缝的节点设计规范

- 1、要知道结构的变形、温差和干缩导致的变形、振动等几种因素。在连接点设防上，好增设附加层，有利于融进\*底层变形。卫生间防水的铺设用空铺法较为适宜，选材上可以用高弹性、高延伸原料来进行一定的处理。
- 2、采用防排结合、柔性密闭性、材料与构造防水相结合的做法。节点好以工业涂料、防水材料、密闭性、刚性防水材料等互补的设防，来设计方案。
- 3、能从整体去考虑设防水准。其耐用性与使用期限是重点。因此，在节点上所需要的资料，其技术参数都应该远远高于地域。此外因为建筑之间的区别，一定要开展一些定做的，此刻节点设计计划方案要注重其协调性。

### 建筑变形缝装置产品一般要求

- 1、1建筑变形缝装置的承载能力要符合主体结构相匹配区域的设计原则。
- 2、2有防火标准的建筑变形缝装置应服务设施拼装阻燃带,选用合理的消防安全措施,并且要合乎在我国执行标准消防设计规范规范标准。
- 3、3有防水要求的建筑变形缝装置应服务设施拼装防水涂料,选用合理的防水、污水管道防范措施。
- 4、4有节能要求的建筑变形缝装置必须符合执行标准绿色规范标准。
- 5、5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置要符合防脆断的需要,宜选用金属复合材料商品。
- 6、6高层建筑外墙变形缝机器设备要采取相应防范措施,防止高空抛物。
- 7、7具有抗震等级特征的建筑变形缝装置要符合抗震设计中非结构构件要求。

