韧性PE板-抗拉PE板-耐磨PE板--PE批发

产品名称	韧性PE板-抗拉PE板-耐磨PE板--PE批发
公司名称	广州市正一塑胶材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市白云区黄石东路100号之一
联系电话	86-02086635568 13660400100

产品详情

PE （聚乙烯）具有良好的化学稳定性,可以抵抗大部份酸,碱,有机溶液以及热水的侵蚀.电气绝缘性好,易焊接。PE板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃 （四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到最佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。

特性：
具有韧性高，抗拉，耐磨性能好等特点。在化工，服装，包装，食品等领域有广泛应用。可进行填充，阻燃，改性，表面可压花，磨砂。密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害

应用领域：
医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

PE保温板采用聚乙烯塑胶粒发泡而成，具有非常卓越的吸声隔单，抗水气渗透能力和截止气体流通能力，吸水性低，导热系数低。

橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成 的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。

本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。

饮用水污水管道、热水管道、运输容器、泵和阀门部件、医用器具部件、密封件、切割板、滑动型材。广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品等行业。

规格：板材：2～150mmx1000mmx2000mm或 2～30mmx1220mmx2440mm。
棒材：直径x长=20～200mmx1000mm

颜色：白色 ， 黑色

产地：德国，台湾