

空气呼吸器充气泵

产品名称	空气呼吸器充气泵
公司名称	济南尚安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区工业南路中齐未来城
联系电话	0531-58595018 15106992328

产品详情

mch6空气呼吸器充填泵 空气呼吸器充填泵 正压式空气呼吸器充填泵 空气充填泵0531-58595018 15106992328 田经理

空气呼吸器充填泵MCH-6 (替代JUNIOR II型)

商品名称：消防空气呼吸器充填泵MCH-6 (替代JUNIOR II型)

意大利品牌,D.P.I公司荣誉出品MCH-6型:

充气量：100L/min

充气压力：330bar

气缸数：4个

电源：220VAC/380VAC/汽油机

尺寸：650 × 350 × 360mm

重量：39kg

用途：潜水、消防、阀门检漏、航空、航天海军、电站、石油、石化

空气呼吸器充填泵标准供货范围：

100升/分钟，充一个气瓶（6.8L碳纤维气瓶）约28分钟

便携式设计39 kg

外形尺寸: L650 x D 350 x H 360 mm

耐久喷塑全钢底座带把手

可靠的动力（电动、汽动）供给

油水分离器（手动排污）活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统

可重复使用的填料筒可简单方便的调换

稳压阀实现了最优化的气体供应 末级安全阀 汽油机组上标配数字式流量表 进气过滤器 防震压力表
0~5800psi/400bar

结构 结构: 风冷，四级，四缸充填泵，全不锈钢中间和末级冷却器

最大压力: 4800psig-330bar

输出: 充瓶量 0.1 M³/min F.A.D 0.12M³/min**

最高转速.: 2800PPM

润滑: 飞溅式润滑

充油量: 12 盎司 340ml

润滑油: MCH 合成充填泵油

1) 安装环境：

MCH-6空气填充泵的工作环境必须通风且空气清洁未含有毒气体、排放气体污染。MCH-6/SH空气填充泵需要安装进气延长管。空气填充泵安装要平稳，倾斜不能超过5度。空气填充泵安装位置要保证操作安全、维护方便。

2) 电源接线：

高压填充泵要求接单独控制的电源，电源的容量要满足电机的需要。MCH-6/EM填充泵的电源：单相220V、18A。MCH-6/ET填充泵的电源：三相380V、6.5A。接线时要注意电机的旋转方向，如果与填充泵工作方向不一致时将三相中的任意两相互换即可。无论哪一种型号的填充泵都应该有可靠的接地保护。

空气呼吸器充填泵 呼吸器充填泵 呼吸空气充填泵尚安科技将以一流的产品质量和扎实的专业技能为客户提供更好、更优质的服务，本公司长期经营销售正压式空气呼吸器充填泵等消防用品，用过您就会知道选择我们没有错！正压式空气呼吸器充填泵售后服务：本产品质保一年，终生服务。自安装之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。具体正压式空气呼吸器充填泵和正压式空气呼吸器的使用方法、价格多少钱您可以咨询我们的销售热线：0531-58595018 15106992328 田经理