

出厂价供应外墙保温用酚醛保温板

产品名称	出厂价供应外墙保温用酚醛保温板
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	650.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

科立迩公司是专业酚醛保温板生产企业，自产酚醛保温板发泡用酚醛树脂，价格优势明显，承诺出厂价供应酚醛保温板，让利客户。

科立迩酚醛保温板达到公安部，住建部民用建筑外墙保温系统防火暂行规定要求。应用范围：

1) 适用于新建各类高层，中高层建筑节能施工及旧房节能改造。2) 幕墙式和非幕墙式建筑节能，3) 防火隔离带4) 外墙保温装饰板5) 外墙保温6) 屋面保温 特点：高阻燃，氧指数达到54%

不吸水，浸泡24小时吸水率不大于3% 透气性保温层，延长墙体寿命

保温好，导热系数低，0.02~0.029，节能可达50%~65%

稳定性/耐寒（-180度）/耐热（150度）用于外墙保温不翘，不裂，不缩 质量轻，无毒环保

产品规格设计灵活，规格/密度/厚度均可按客户需求量身定做，满足设计要求 施工方法：

内外墙保温一般采用砂浆粘结法和粘钉结合法 1由下至上，由支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上，粘接面积应大于35%，首层应大于50%，外层较重的，每平方米要钉4—6个保温钉。2粘接后要停24小时再进行保护层施工。3再隔24小时可进行外饰面的施工

4保温板厚度/密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4厘米，密度50kg/m³，寒冷地区酌情加厚

。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。外可覆彩钢和铝箔。一

工厂化生产，将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面上 二

采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定 三

一定要将板之间缝隙处理好，防止漏水

非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面，与幕墙面板之间形成封闭空间。

防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合法进行，不能少于30公分。

特别注意：新生产的酚醛板一般要后熟化21天才能使用。