

# 霍尼韦尔x4复合式检测仪

产品名称	霍尼韦尔x4复合式检测仪
公司名称	济南尚安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南市高新区工业南路中齐未来城
联系电话	0531-58595018 15106992328

## 产品详情

油气检测仪，【15106992328 0531-88790109 田】霍尼韦尔油气检测仪，便携式天然气检测仪，液化气检测仪，2012Hold惊喜！美国霍尼韦尔原装进口，现货特价！【美国霍尼韦尔国内授权代理及售后维修中心，质量保证，渠道特价，快捷服务！

Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪当被夹在安全带上时，用户可以按下按钮就可“翻转”显示屏上的显示，既方便又安全。Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪是一款性能非常卓越的便携式四合一探测器，可用来防止易燃物、油气、甲苯,甲烷,乙醇,沼气,液化气,甲醇等所有可燃四合一的危害。Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪注重操作的便捷并提供满足法规要求的性能。使用者常规上要做的一切事情只需要按一个按钮就可以实现！。Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪每台仪器都具有一块安装简单、能记录数据的记忆卡。能存储所有的事件、四合一数据和标定记录，从我们网站下载的免费软件使您只需按一下按钮便可以用图表表示或打印报告。一切从使用者方便的角度去考虑是很重要的。

Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪传感器 专利的 Surecell™ 电化学的和催化珠传感技术为所有工业环境提供稳定可靠的应用。

Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪显示屏 高清图标驱动背光LCD显示四合一级别和探测器状态。按钮式独特的“翻转显示”功能给用户更多的方便。包含的高/低峰值保持设备免除了用户的忧虑。

用户界面 直观的 3个按钮操作用来对探测器进行配置

声音报警 30厘米处90分贝

视觉报警 高亮度红色 LCD与红色背光组合以起到最好效果

工作温度 -20 ° C至 +50 ° C (-4 ° F至 +122 ° F). TempraSURE™温度补偿

湿度 5-95% RH (无冷凝)

IP等级 防护等级 IP 65

认证

北美: Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4.

欧洲: ATEX II 2G EEx ia d IIC T4.

加拿大: CSA C 22.2-157 ( 申请中 ) .

传感器寿命 最小 2年 ( 包括 2年保修期在内 )

Impulse-x4 霍尼韦尔四合一检测仪电池寿命 2xAA碱性电池 14-16小时。每次充电后至少操作 12小时，带可充电NiMH电池。低功耗声光报警

尺寸 124 mm(H) X 76 mm(W) X 36 mm(D).

重量 210 g (不带电池), 258 g (带电池)

保修期 1年 当被夹在安全带上时，Impulse -霍尼韦尔四合一检测仪用户可以按下按钮就可“翻转”显示屏上的显示，既方便又安全。借助于高清晰背光显示器、振动和功能强大的声光报警，当探测到危险四合一时，即便是在最不利的工作条件下，Impulse -x4都能引起您的注意。总之，Impulse -霍尼韦尔四合一检测仪为您提供了可靠便利的四合一探测方法，以保证您的安全