

青岛甲级防火卷帘门生产厂家、批发、零售

产品名称	青岛甲级防火卷帘门生产厂家、批发、零售
公司名称	青岛海瑞龙门业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛青大工业园
联系电话	0532-87906879 13864833988

产品详情

工业防火卷帘门一、门体简介：（1）双面1.0毫米厚高强度镀锌钢抗风帘片，宽度为7公分，10公分2毫米厚抗风道槽，中间填充玻璃岩棉。（2）每个帘片间都设有防风钩。

（3）带密封条的铝合金底部道轨，防止湿气，灰尘进入因此减少腐蚀，也可解决斜坡地面问题。

二、防火电器设备简介：1、耐火时间：3小时 2、隔烟性能：空气渗透量在20PA压差下。

3、抗风压强度：120KG 4、启闭方式：A：电动启闭：正常情况下，使用按钮开关。

B：手动启闭：断电情况下，使用备用手动启闭装置开关。C：自动启闭：遇到火情，即使断电可以自动关闭装置控制卷帘，依其自重实现自动关闭。如果配用烟感或温感探测器，可以实现带中间定点延时（0.5—3分钟）的二阶自动开闭。

D：联动启闭：配用烟感或温感探测器，并与火灾自动报警控制系统联机，还可实现联动关闭。

5、动力电源：电源为三相交流380V、50HZ，功率分为0.37KW和0.75KW两档（根据卷门型号而定）