

东莞LED日光灯外壳，可定制，量大从优

产品名称	东莞LED日光灯外壳，可定制，量大从优
公司名称	东莞市照子龙光电科技有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	东莞市照子龙光电科技有限公司
联系电话	86-075527708339 13924652649

产品详情

我公司专业生产LED日光灯、LED球泡灯、LED日光灯配件等。专业的技术为您提供最优质的产品和服务。

我公司LED日光灯配件包括:铝合金半管、PC半管、堵头、支架,除线路板外，铝合金、PC、堵头、全部为我公司产品，货源充足，保证质量。区别于一般贸易公司。

铝合金分为普通定位C型、D型带螺丝固定C型、D型，分别适用于直插式、贴片式等安装方式。我公司铝合金特点管壁厚，散热好，不易变形。

PC分为全透、条纹、磨砂扩光粉（光扩罩透光率达到92%，一般产品只能达到85%。

）等，堵头分为铝堵头、全白色、蓝色等便于根据客户要求安装使用。

可根据客户需要进行特殊定制。

套件包括以下材料：

一、灯管材料：1/2铝材1/2PC 2/3铝材1/3PC PC管规格：

1、外径规格:T8(26mm)、T5(15mm)、T10(30mm)

2、全透明，双卡位。长度规格（mm）：300（T8、T10）、600（T8、T10）、900（T8、T10）、1200（T8、T10）、1500(T8、T10)

工厂实体直销，质量售后保证

此产品绝对为环保产品，并且完全通过欧盟15项高度关注物质检测要求

灯头规格：塑料、铝。（均与灯管配套）

电源：根据灯管长度（决定LED数量），一对一调试功率。绝对配套。经过认证，更加稳定

备注：也可根据客户的特殊要求订做。价格不变。

PC透明罩产品特点 1.高透明度，透光率达90%以上 2.可抵抗UV紫外线，不变黄，不爆裂
3.耐候性高，低温负60度高温160度 4.强韧性，抗机械冲击性能强
5.环保达标，可以提供日本帝人原厂环保检测证书

6.外观：无黑点，无线条，波纹 7.材质采用：日本帝人PC透明材料，押出成型

8.包装：双层保护膜+中性纸箱，防止表面刮花 PC乳白扩散罩产品特点：

1.乳白雾状，看不清光源，透光率75%-88% 2.抗UV紫外线不变黄不爆裂

3.UL防火等级：UL-94-V2（可根据客户要求做UL-94-vo级） 4.耐候性高：低温负50度高温160度

5.高韧性，抗机械冲击性强 6.环保过RoHS标准，可提供日本帝人原厂环保检测证书

7.乳白外观：无黑点无线条波纹与50%铝件配和度佳 8.材质采用日本进口帝人光扩散原料押出成型

9.包装双层保护模+中性纸箱，防止表面刮花