

凯昆中型铝合金脚踏开关HRF-MD3

产品名称	凯昆中型铝合金脚踏开关HRF-MD3
公司名称	韩国凯昆中国市场服务中心
价格	76.00/只
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇柳翁西路6号
联系电话	86-057762766010 15088579878

产品详情

产品简介

HRF-MD3为中型铸造铝合金脚踏开关，种类丰富、功能齐备，具有自锁交替型、防水型、三位置型，内置V15F-01C型微动开关，通过UL、c-UL、VDE、CE认证，触点镀24K金，高负载容量10A/250VAC，寿命100万次，适用范围广。标准配置有2米电缆线，引出端设置有KA-PG弹簧式电缆锁头，使电缆抗拉拔强度高、防护性能优良，适合频繁操作和移动的场所使用。底部设置有防滑、耐油、耐化学品的丁晴橡胶防滑垫，纵横两个方向延长了的安装孔使安装机动灵活，可方便的使用M4~M6的螺丝固定在地面上或支撑平台上，提高操作稳定性。

产品特点

表面烤塑加工，耐冲击、耐磨损、耐高温(180度)性能优良。

电缆引出部位设置有弹簧式电缆锁头，因此防水、防油、防冲击效果突出。

标准配置RVV0.5mm² × 2米电缆线，可按需要定制

。内置微动开关V15F-01C，银合金触点镀24K金处理，获得UL、c-UL、VDE、CE认证。

通过CE认证，获得中国产品安全CCC认证。

规格种类

型号	触点形式	额定负载	动作方式	电缆线规格	内置开关
HRF-MD3	1C(1a+1b)	10A @250VAC	复位	RVV0.5mm ² × 3芯 × 2m	V15F-01C

HRF-M D32	2a	10A @2 50VAC	复位	RVV0.5 mm ² × 4芯 × 2m	V15F-0 1C × 2E A
HRF-M D3 -2 C	2C(2a+ 2b)	10A @2 50VAC	复位	RVV0.7 5mm ² × 7芯 × 2m	V15F-0 1C × 2E A
HRF-M D3 -R	1C(1a+ 1b)	10A @2 50VAC	自锁交 替	RVV0.5 mm ² × 3芯 × 2m	V15F-0 1C
HRF-M D3 -F	1a	3A @25 0VAC	防水IP 68	RVV0.5 mm ² × 2芯 × 2m	KMS-F
HRF-M D3 -3	2a	10A @2 50VAC	三位置	RVV0.5 mm ² × 4芯 × 2m	V15F-0 1C × 2E A
HRF-M D3 -Z	1C(1a+ 1b)	15A @2 50VAC	复位	RVV0.7 5mm ² × 3芯 × 2m	Z15G-1 0B

颜色: Y黄色; C灰色。