

# 防爆全不锈钢电磁阀BZBSF

产品名称	防爆全不锈钢电磁阀BZBSF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBSF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

防爆全不锈钢电磁阀BZBSF是一款专门用于防爆环境下的电磁阀，由上海欣一阀门有限公司生产。该电磁阀采用不锈钢材质，可以在腐蚀性较强的介质中使用，具有很好的耐腐蚀性能和较长的使用寿命。下面，我们就来介绍一下该产品的详细特点。

### 防爆电磁阀的特点

1. 采用不锈钢材质，具有很好的耐腐蚀性能和较长的使用寿命。
2. 适用于防爆环境下使用，具有很好的防爆性能，可靠性高。
3. 外观工艺精美，具有较好的美观性和适应性，可根据用户需求进行定制。
4. 采用\*\*的电控技术，可实现高效的控制和操作，\*\*了工作的效率和精度。

### 不锈钢电磁阀的特点

1. 采用优质的不锈钢材质，具有很好的防腐性能和耐磨性能，使用寿命较长。
2. 细致的制作工艺，具有很好的密封性和稳定性，可靠性高。
3. 适用于一般介质、水、气体、蒸汽等液体或气体介质的控制和调节，具有较好的适应性和灵活性。
4. 可靠的电控技术，可根据要求实现开关、调节控制等工作模式。

### 法兰电磁阀的特点

1. 采用法兰式连接，与管道的连接紧密可靠，不易漏水和松动。

2. 呈现出规范化的连接结构，易于安装，具有较高的适应性和灵活性。
3. 应用范围广泛，适用于级别介于0.1 1.6MPa的液体和气体介质的\*\*、温度、压力控制和制动。
4. 具有很高的机械强度和耐腐蚀性能，使用寿命较长。

该产品的价格为650元/件，品牌为上海欣一，型号为BZBSF，材质也是不锈钢。该电磁阀适用于防爆环境下使用，具有很好的防爆性能和耐腐蚀性能，在化工、制药、食品、制酸等领域得到了广泛的应用。

小于3个问答

Q BZBSF电磁阀适用于哪些介质

A BZBSF电磁阀适用于可能存在爆炸危险的液体和气体介质，可用于化工、制药、制酸等领域。

Q BZBSF电磁阀的安装方式

A BZBSF电磁阀采用法兰式连接，与管道的连接紧密可靠，易于安装，具有较高的适应性和灵活性。

Q BZBSF电磁阀的控制模式

A BZBSF电磁阀采用可靠的电控技术，可根据要求实现开关、调节控制等工作模式。

关键词：防爆电磁阀，不锈钢电磁阀厂家，蒸汽电磁阀价格，食用流体专用电磁阀

## 一、用途：

ZBSF系列全不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，他在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断或\*\*调节控制。

本系列电磁阀可广泛地应用与纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中，ZBSF-Y系列电磁阀主要用于腐蚀性液体、超净液体和食用液体等液体介质的控制，ZBSF系列电磁阀主要用于腐蚀气体、超净气体等气体介质的控制。

## 二、性能参数

工作介质 腐蚀性气体、短冷流体、食用流体ZBSF-1：气体用ZBSF-1Y：

液体用ZBSF-2：气体用ZBSF-2Y

介质温度 ZBSF-1(1Y) 60 ZBSF-2(2Y) 200

工作压差 MPa 0 ~ 1.6 MPa

电源电压 AC220V,其余规格可作特殊订货

额定\*\*系数(KV) 按JB/T352-94规定

泄漏量(m1/min) 按JB/T352-94.F规定

公称通径(mm) 10 15 20 25 32 40 50

功耗 VA 40 50

### 三、结构特点:

零压力亦能打开主阀，低压差\*\*大，适用范围广

阀芯密封能自动补偿，\*\*阀的寿命与可靠性

特殊场合可持续长时间通电，介质温度达220

液体、气体、油品可混合使用，更加\*\*电磁阀的使用范围

阀盖采用螺纹连接，拆装，维修方便

不同的使用介质,采用针对性的密封,更加\*\*电磁阀合理性

### 四、安装尺寸：

安装尺寸	L	H	D	
公称通径 (mm)				
15	115	153	95	
20	115	153	105	
25	125	153	115	
32	150	176	140	
40	160	176	150	
50	190	192	160	