

临沂二级能效变压器

产品名称	临沂二级能效变压器
公司名称	山东华科电力股份有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:山东华科电气 型号:SCB14 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市成武县经济开发区千佛山路北段机电制造小镇南区1号
联系电话	19157308846

产品详情

二级能效变压器可广泛应用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台，特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。也可以用居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。

节能型产品能效二级油浸式变压器是我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式，通过对铁心及线圈结构的优化创新设计，达到降低空负载损耗及噪音的目的，自主开发的产品。产品满足GB/T20052-2020标准，为实现碳中和和碳达峰提供了有力的保证。

*新国标GB20052-2020 二级能效 干式变压器 SCB14-1250/10-NX2、SCB14-1000/10-NX2、SCB14-800/10-NX2、SCB14-630/10-NX2、SCB14-500/10-NX2、合格出货。

2021年6月1日起实施国标代号：GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》，代替GB 20052-2013和GB 24790-2009（以下简称“旧版标准”），新标准各类变压器比旧版标准损耗指标下降约10~45%不等，已优于欧盟（欧盟于2021年7月1日起执行新标准）、美国相关标准要求。实施新一轮变压器能效提升计划，推动变压器产业链优化升级，加快提升变压器能效，有利于降低输配电电力损耗，提高用电企业能效，进一步推动实现全球碳中和、碳达峰的目标。

*新能效等级分为三级，分别用NX1、NX2、NX3 目前设计序号为：干式变压器：SCB18为一级，SCB14为二级，SCB12为三级。油浸式变压器为S22为一级，S20为二级，S13为三级。

例如型号：一级能效干式变压器 SCB18-800/10-NX1，10-0.4 DYN11，或干式变压器
二级能效 SCB14-800/10-NX2，10-0.4 DYN11，油浸式电力变压器
二级能效S20-M-630/10-NX2、一级能效油浸式变压器 S22-M-630/10-NX1
中的S表示是三相，C表示树脂绝缘，B表示低压绕组是箔绕油浸式变压器中M代表全密封型。

18代表设计序号，数字越大性能越好，变压器的空载损耗和负载损耗值越低，按国标GB20052-2020标

准。目前*新干式变压器：SCB14为二级，NX2代表级效二级，目前是SCB18型是一级，NX1表示1级，，油浸式变压器代号为：20二级能效，22为一级能效。

800KVA是产品容量

10代表高压电压10KV，

0.4代表 低压电压400V，

联接方式：DYN11

D表示高压三角形，

Y表示低压星形

N表示零线，

11代表相位角11角。