

移动应急30KW柴油发电机

产品名称	移动应急30KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

大泽动力何振鹏为您带来移动应急30KW柴油发电机燃油系统的保养要点：

- (1) 每天：在发动机运转之前或期间，必须打开燃油回流管路中的所有阀门，以防止燃油压力过高。
- (2) 清洗活塞、活塞销、缸套、活塞环、连杆轴承，检查其磨损情况；
- (3) 进行外部清洗，放出润滑油后清洗曲轴箱，然后将加热后的润滑油涂抹在曲轴箱上。
- (4) 检查滚动主轴承内外圈是否松动；
- (5) 启动机组，空转2~3分钟，停机放掉润滑油。
- (6) 清除冷却水系统水道内的水垢和沉淀物；
- (7) 放掉油箱中的燃油，然后放掉汽油滤清器和化油器中的燃油。
- (8) 清除气缸盖燃烧室和进排气道积碳；
- (9) 将未涂漆的金属表面涂上工业凡士林，用石蜡纸包好，然后用布盖住汽油机表面。
- (10) 检查气门、气门导管、气门座、推杆、摇臂等配合面的磨损情况，并进行打磨调整；
- (11) 检查喷油泵出油阀与柱塞偶合是否配合良好，调节器飞铁销与传动斜盘、止推板是否磨损，必要时更换零件；

移动应急30KW柴油发电机参数如下；

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：30KW

2.备用功率：32KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

.....

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1450*865*1205

移动应急30KW柴油发电机安装提示：

1、如果在室内使用，排烟管要引到室外。管道的直径必须大于消音器的排烟管的直径。所接管道的弯头不应过3个，以保证排烟顺畅。将管道向下倾斜5--10度，避免雨水注入；如果排气管垂直向上安装，则必须安装防雨罩。

2、安装地点周围应保持清洁，避免放置能产生酸、碱等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、安装场地需通风良好。发电机端应有足够的进风口，机器端应有良好的出风口。出风口面积应比水箱面积大1.5倍以上。