

巫山人行摆闸厂家定制,上门量尺定制

产品名称	巫山人行摆闸厂家定制,上门量尺定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

景区的翼闸故障原因和解决方法：1.线圈埋线松动当翼闸的地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，此时传感器重新复位后方能正常工作。翼闸解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。2.螺丝松动活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。翼闸解决方法用一个80MM长 4的铁棒双头螺杆之间旋动闸杆上下到位即可。3.拐臂螺丝松动若此螺丝松动，会影响翼闸和售检票系统的工作，将造成闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，翼闸厂家建议，解决方法将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。4.到位控制磁铁挪位上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确，这样就会影响翼闸和售检票系统的工作。翼闸解决方法将其准确，不可翻转，即可解决问题。5.断电保护开关断电当本机器的控制部分失灵时，本机的自动保护装置将自动工作，此时闸杆停在斜置不动，总电源断开，机器不工作。如果不及时处理，在景区内游客多的情况下，会影响翼闸和售检票系统的工作人行通道闸解决方法此时将机器门打开，将大皮带顺时针方向3-8圈到时即可复原。摆闸，在轨道交通行业一般称为拍打门，其拦阻体(闸摆)的形态是具有一定面积的平面，垂直于地面，通过旋转摆动实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃，有的还采用金属板外包特殊的柔性材料(减少撞击行人的伤害)巫山人行摆闸厂家定制,上门量尺定制

包括LED指示模块、计数模块、行人检测模块、报警模块、权限输入模块、语音提示模块等。LED指示模块：一般由LED点阵或LED显示屏组成，用于指示闸机的通行状态和方向，有的还包含文字或图案等提示信息和欢迎信息等。

计数模块：用于记录通行人数，可通过LED数码管或显示屏显示出来，可以清零和设置计数上限。行人检测模块：用于识别行人的通行状态，判断行人是否合法通行，并且可以判断行人是否处于拦阻体运动范围内，以保护行人的人身安全。报警模块：闸机在各种非正常使用状况下会触发报警，用于提示或警告行人、管理者和维修者，这些状况包括非法通行、闸机异常、上电自检等，报警方式包括蜂鸣（比较常见）、灯光、语音等（可以综合使用）。权限输入模块：行人在通行之前需要让闸机“知道”自己是否具备合法通行的权限，即“输入”权限让闸机判断是否可以放行。输入方式有很多种，如非接触式IC卡刷卡方式、生物识别、输入、投币等，简单的有直接按钮通行。该模块一般与门禁系统或票务系统相结合。在自由通行的场合则无需此模块。语音提示模块：这里的语音提示与前面的报警模块中的语音报警不同，主要是用于辅助提示行人相关的信息，如提示通行门票的类型、欢迎信息等。该模块不太常用

, 需要用户向厂商定制。