攀枝花机房防雷整改公司

产品名称	攀枝花机房防雷整改公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72 、74号欣宇.都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

攀枝花机房防雷整改公司四川雷电防雷技术有限公司对各类建筑物直击雷防护、各种防雷接地工程、大型机房网络设备防雷保护、低压配电系统防雷保护、各类通讯系统、大型监控系统机房设备线路保护等、内外部防雷工程设计和施工拥有丰富的设备安装经验,所有完成防雷工程项目经历多年个雷雨季节的考验,并得到了防雷检测部门和用户的高度认可。接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反,必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净,焊接后必须刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。

突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷安装附件相连。攀枝花机房防雷整改公司建筑防雷接地体要求?材料:要选择耐腐蚀、导电性能强的材料,一般采用热镀锌角钢和热镀锌扁铁。施工:接地体埋于土壤电阻率越低的地方效果越好,一般埋于地下0.5米以下。接地体不宜距防雷器太远,接地体与防雷器之间的多股铜芯导线采用截面积大一些的(如10mm2、16mm2)。水平接地体(热镀锌扁铁)一般是垂直接地体(热镀锌角钢)的1.5~2倍。 防雷检测公司如何才能提.高客户满意度 防雷检测突出的作用不用多说,了解的消费者知道它的力量,也善于利用这项工作带来的好处。那么防雷检测公司应该如何提.高客户的满意度呢?1、具有较高的性价比效力 如果防雷检测公司能够供应较高性价比的效力,而且将效力做到位的话,那么关于用户来说则能够明显感受到物有所值,这样则能够进步客户对公司的好感,然后往后有需求时还会继续与效力质量好的防雷检测公司协作。 2、设备工程功率高防雷检测公司的效率一定要高,在设备的工程上能够确保功率前进,只要将工程短时间设备结束,才不会影响到用户的正常运营,从功率这块防雷检测公司能够很好的将客户满意度得到提升。

3、所供应的产品运用效果好产品的运用效果好才会促进防雷检测公司的耐久运营,而且用户也才甘愿花钱购买防雷检测公司的产品。所以防雷检测公司的产品质量好而且运用效果要好。对于仪表盘、仪表柜、控制柜上需要接地的仪表,应连接到接地端子或接地汇流排。接地汇流排可采用25mm×6mm铜条制作,应设置绝缘支架支撑。仪表盘、仪表柜、控制柜内的接地端子或接地汇流排,经各自的接地分干线连接至接地连接板,再由接地总干线与接地体连接,各汇流排、分干线应彼此绝缘。遇下列情况之时,应划为第二类防雷建筑物:一、重点文物保护的建筑物。二、的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建

筑物、大型火车站、国宾馆、档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、计算中心、通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。

四、制造、使用或贮存物质的建筑物,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

五、具有1区危险环境的建筑物,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

六、具有2区或11区危险环境的建筑物。 七、工业企业内有危险的露天钢质封闭气罐。

八预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 等电位防雷检测 等电位连接的设置在于减少需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。通过检测,配电箱金属外壳、电源地、浪涌保护器地、机柜外壳、金属线槽、门窗等接地电阻是否符合要求。确定是否做了等电位连接。 雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏。因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物不受雷击。1、建筑物防雷等级 一类防雷凡制造、使用或贮存火及其制品的危险建筑物,因电火花而引起、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。