3m离型纸

产品名称	3m离型纸
公司名称	科创电子材料有限公司
价格	3.00/平方
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇崇焕路石碣医院往寮步方向650米
联系电话	86-076986016037 13625988582

产品详情

特点:离型力稳定、挺度平整度俱佳、厚度均一
、表面光滑、很好的内部强度和透光度。优异的高速模切性能。 尺寸:1090（mm） 厚度:0.074（mm）
颜色:棕色（姜黄色） 包装说明:卷装 等级:特优级 剥离力:一般剥离（N/25mm）
应用领域:标签、医疗（Process liners）、胶带、工业，特别适用于轮转和平板模切 型号:DD090
品牌；科创 样品：免费提供

ZT-Y140	纸	黄色	≦15	0.15	黄色140克单面轻离型,可贴合多款胶带
ZT- Y140	纸	黄色	≦25	0.15	剥离力略重，贴合保护膜等产品
ZT- Y140	纸	黄色	50±20	0.15	剥离力重,贴合美纹纸等易脱落产品
ZT- Y120	纸	黄色	≦15/20	0.13	黄色120克双面轻离型
ZT- Y120	纸	黄色	≦15	0.13	黄色120克单面轻离型,反面带印刷易区别正反面

ZT- Y95	纸	黄色	≦15	0.1	轻剥离95克黄色单面离型，可贴合多款胶带
ZT- Y95	纸	黄色	≦15	0.12	轻剥离95克黄色单面离型，原纸日本进口
ZT- Y95	纸	黄色	≦15	0.12	轻剥离95克黄色单面离型，原纸韩国进口
ZT- Y93	纸	黄色	≦20	0.1	普通93克黄色单面离型，适合水胶贴合

主营产品或服务： 离型纸/硅油纸;离型膜/硅油膜;氟素膜;保护膜;工业胶带;保护膜/双面胶类模切成
35g-120g格拉辛离型纸 120g-140g黄白单离型纸 110g黄单 100g铜板纸-140g铜版纸 140g塑白
180g贴膜白单 PEK095 PEK140 95g全木浆 95g黄彩牛 CQH095黄单
140g淋膜纸 80u 90u 100u 油胶 PET双面胶 东莞 许先生东莞科创电子材
料有限公司是专业生产经营各种离型纸的厂家，公司本着以诚为本、以德为先、人为为人，品质第一的原则。是专业生产经营各种克重国产、进口离型纸和各种厚度PET离型膜的厂家，公司本着以诚为本、以德为先、人为为人，品质第一的原则。所生产的离型纸和PET离型膜主要应用于激光防伪、贴合、电子摸切、密封材料用纸、反光材料、防水材料（APP、SBS，自粘性卷材）、医药（膏药用纸）、卫生用纸、卫生材料（一次性输液贴）、胶粘、碳纤维制品、PCB（线路板）、FPCB（揉性线路板）、热转印、喷绘耗材、魔术贴背胶、相纸背胶、彩喷纸背胶、EVA背胶、海绵背胶、密封片背胶、密封圈背胶、砂纸背胶、砂纸盘背胶、垫圈背胶、垫片背胶、彩喷照相纸背胶、胶粘毛毡、绝缘垫片摸切等行业领域。 我想每位企业家的心情都是一样的，首先是为企业创造利润，再次要以创造企业的竞争能力为目标. . . . . 感谢您选用本公司的产品，我们将竭诚为您服务。本公司愿以最优质的产品，最完善的售后服务，恭候广大客户的光临指导，愿与业界朋友真诚合作，希望能与贵公司架起生意、友谊的桥梁，携手共进，再创辉煌！ 产品如下： 单面硅油纸（离型纸）<日本、美国>
克重：65g，68g,70g，80g，90g，100g，120g,150g,160g。 颜色：白色、兰色、黄色
平整度好、韧性佳、耐冲切 双面硅油纸(离型纸) 1、克重：85g,90g,100g，105g,110g,120g,
2、克重：80g±5g<欧洲> PET硅油膜（离型膜）<日本、美国>
厚度：1.2c,2.3C，2.5C,3C,3.6C，5C，7.5C，10C，12.5C,18.8C。 双面PET硅油膜(离型膜)
厚度：2.5c,3.6c，5c，7.5c 进口优质PET硅油膜、耐高温、光滑度好，无划痕。

专为电子产品用3M,NITTON,TESA等 特殊双面胶贴合后模切用离型纸，适中的剥离度，为您的产品量身订作各种要求的离型纸。特别提供的双塑硅离型纸，非常适合洁清度要求很 高的无尘车间，避免了因模切中产生的纸屑及灰尘导致的产品不良。并按您产品的要求分切成10mm以上的各种宽度及平张。

白色离型纸产品资料					
轻剥离单面白色离型纸					
180克格拉辛	纸	白色		0.17	加厚离型纸，耐冲切
180克双塑纸	纸	白色	≦12	0.17	加厚双塑

					1单面轻离型，可贴合多款胶带
150克双塑纸	纸	白色	≦15	0.15	表面平滑，白色单面，可贴合保护膜等产品
95克白单	纸	白色	≦16	0.15	表面平滑，白色单面，可贴合保护膜等产品
90克格拉辛	纸	白色	≦16	0.15	表面平滑，白色单面，可贴合保护膜等产品
140克双塑单硅	纸	白色	≦12	0.15	白色 140克单面离型，可贴合多款胶带
110克双塑单硅	纸	白色	≦18	0.12	双塑白单硅，单面轻离型，可贴合多款胶带
100克中剥离	纸	白色	≦15	0.1	白色单面离型，贴合普通双面胶带
照相淋膜纸	纸	白色	≦19	0.15	白色单面离型，贴合双面胶带
100克轻剥离	纸	白色	≦20	0.09	白色单面，适合水胶等较低要求产品贴合
重剥离白色离型纸					
150克双塑单硅	纸	白色	50±15	0.15	重剥离 白色单面离型纸，贴合美纹纸保护膜等产品
110克双塑单硅	纸	白色	50±15	0.12	重剥离双塑白单硅
100克重剥离	纸	白色	50±15	0.1	重剥离白色离型纸，
无塑轻剥离白色离型纸					
120克双塑单硅	纸	白色	≦12	0.15	120克单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑，轻离型，可贴合多款胶带
105克格拉辛	纸	白色	≦12	0.12	108克C单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑
80克格拉辛	纸	白色	≦12	0.08	白色格拉辛单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑
65克格拉辛	纸	白色	≦12	0.06	白色格拉辛单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑
65克格拉辛	纸	白色	≦13	0.06	白色格拉辛双面离型纸
65克格拉辛	纸	白色	≦12	0.06	白色无溶剂处理单面格拉辛
黄色离型纸产品资料					
140克轻剥离黄单	纸	黄色	≦12	0.15	黄色140克单面轻离型，可贴合多款胶带
140克重剥离	纸	黄色	20±8	0.15	剥离力略重，贴合保护膜等产品
95克轻剥离	纸	黄色	≦12	0.1	轻剥离95克黄色单面离型，可贴合多款胶带
90克	纸	黄色	≦20	0.1	普通93克黄色单面离型，适合水胶贴合
70克黄格拉辛	纸	姜黄色	≦21	0.07	双面姜黄格拉辛
黄色皱纹纸	纸	黄色	≦22	0.07	双面黄格拉辛

离型膜产品资料					
轻剥离单面离型膜					
品名	材质	颜色	剥离力20分钟 g/ 25mm	厚度	备注
2.5C离型膜	PET	透明	≦12	0.025	0.025PET单面轻剥离离型膜，加工时无毛屑产生，适合洁净环境下加工使用，可贴合多种双面胶带
3.6C离型膜	PET	透明	≦12	0.036	0．036PET轻剥离离型膜
5C离型膜	PET	透明	≦12	0.05	0．05PET轻剥离离型膜
7.5C离型膜	PET	透明	≦12	0.075	0．075轻剥离PET离型膜
7.5C离型膜		透明	≦12	0.075	涂氟离型膜，适合硅胶类产品贴合
10C离型膜	PET	透明	≦12	0.1	0．1轻剥离PET离型膜
重剥离单面离型膜					
3.6C离型膜	PET	透明	50±15	0.036	0．036重剥离PET离型膜．适合保护膜，美纹纸等产品贴合
5C离型膜	PET	透明	50±15	0.05	0．05重剥离PET离型膜
7.5C离型膜	PET	透明	30±10	0.075	0．075PET离型膜，剥离力略重
7.5C离型膜	PET	透明	50±15	0.075	0．075重剥离力PET离型膜
10C离型膜	PET	透明	30±10	0.1	0．1PET离型膜,剥离力略重
10C离型膜	PET	透明	50±15	0.1	0．1重剥离PET离型膜
10C离型膜	PET	透明	100±20	0.1	0．1超重剥离离型膜，贴合易脱落产品
双面轻剥离离型膜					
2.5C离型膜	PET	透明	≦12/25	0.025	0．025双面PET离型膜，可贴合多种双面胶带
3.6C离型膜	PET	透明	≦12/25	0.036	0．036双面剥离PET离型膜,
5C离型膜	PET	透明	≦12/25	0.05	0．05双面剥离PET离型膜,
7.5C离型膜	PET	透明	≦12/12	0.075	0．075双面轻剥离PET离型膜,
10C离型膜	PET	透明	≦12/25	0.1	0．1双面剥离PET离型膜
彩色轻剥离单面离型膜					
7.5C蓝离型膜	PET	蓝色	≦12	0.075	蓝色0.075轻剥离PET离型膜，适合特殊要求产品贴合
10C黑离型膜	PET	黑色	≦12	0.1	黑色0.1轻剥离PET离型膜
7.5C黄离型膜	PET	黄色	≦12	0.075	黄色0.075轻剥离PET离型膜
7.5C红离型膜	PET	红色	≦12	0.075	红色0.075轻剥离PET离型膜
7.5C白离型膜	PET	白色	≦12	0.05	白色0.05轻剥离PET离型膜