

101型系列数显电热鼓风干燥箱

产品名称	101型系列数显电热鼓风干燥箱
公司名称	鹤壁鑫鹏仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路三和佳苑小区A1号楼4层01号房
联系电话	18639200989

产品详情

[101型系列数显电热鼓风干燥箱](#)

适用于工厂或实验室中的烘焙、干燥热处理及其他加热之用。本系列设备采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读。工作室温度可在室温至300 之间任意恒温；能自动切断电源，保护设备和试品。

数显电热鼓风干燥箱功能特点：1、采用数字式温度调节器调控温度、灵敏、准确、操作方便。2、工作室底部设有进风孔，箱顶装有排气阀门，冷空气从箱底进入，由箱顶排出并设有风力搅拌，使低温场更均匀。3、产品工作室采用优质不锈钢制成，并加装钢化玻璃门，便于观察试样，采用PID数字控温，减小温度波动。4、工作室温度可在室温至300 之间任恒温；能自动切断电源，保护设备和试品5、该设备是实验室不可缺少的分析设备。

数显电热鼓风干燥箱技术参数：

项目 型号	101-1A	101- A	101- A
额定功率 KW	3	3.3	5.9
电源电压 V	220	220	380/220
最高工作温度	300	300	300
调温范围	20-300	20-300	20-300

恒温波动度	± 1	± 1	± 1
温差（最高温度时）	± 7.5	± 7.5	± 7.5
工作室尺寸:深 mm	350	450	500
工作室尺寸：宽mm	450	550	600
工作室尺寸：高mm	450	550	750
外形尺寸：深 mm	500	600	650
外形尺寸：宽 mm	810	910	960
外形尺寸：高 mm	813	913	1113
重量：kg	110	150	190