

80g白格离型纸

产品名称	80g白格离型纸
公司名称	科创电子材料有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇崇焕路石碣医院往寮步方向650米
联系电话	86-076986016037 13625988582

产品详情

特点:离型力稳定、挺度平整度俱佳、厚度均一

、表面光滑、很好的内部强度和透光度。优异的高速模切性能。 尺寸:1090 (mm) 厚度:0.074 (mm)

颜色:棕色 (姜黄色) 包装说明:卷装 等级:特优级 剥离力:一般剥离 (N/25mm)

应用领域:标签、医疗 (Process liners)、胶带、工业，特别适用于轮转和平板模切 型号:DD090

品牌；科创 样品：免费提供

ZT-Y140	纸	黄色	15	0.15	黄色140克单面轻离型，可贴合多款胶带
ZT-Y140	纸	黄色	25	0.15	剥离力略重，贴合保护膜等产品
ZT-Y140	纸	黄色	50 ± 20	0.15	剥离力重，贴合美纹纸等易脱落产品
ZT-Y120	纸	黄色	15/20	0.13	黄色120克双面轻离型
ZT-Y120	纸	黄色	15	0.13	黄色120克单面轻离型,反面带印刷易区别正反面

ZT- Y95	紙	黄色	15	0.1	轻剥离95克黄色单面离型，可贴合多款胶带
ZT- Y95	紙	黄色	15	0.12	轻剥离95克黄色单面离型，原纸日本进口
ZT- Y95	紙	黄色	15	0.12	轻剥离95克黄色单面离型，原纸韩国进口
ZT- Y93	紙	黄色	20	0.1	普通93克黄色单面离型，适合水胶贴合

主营产品或服务：离型纸/硅油纸;离型膜/硅油膜;氟素膜;保护膜;工业胶带;保护膜/双面胶类模切成
35g-120g格拉辛离型纸 120g-140g黄白单离型纸 110g黄单 100g铜板纸-140g铜版纸 140g塑白
180g贴膜白单 PEK095 PEK140 95g全木浆 95g黄彩牛 CQH095黄单

140g淋膜纸 80u 90u 100u 油胶 PET双面胶 东莞 许先生东莞科创电子材

料有限公司是专业生产经营各种离型纸的厂家，公司本着以诚为本、以德为先、人为为人，品质第一的原则。是专业生产经营各种克重国产、进口离型纸和各种厚度PET离型膜的厂家，公司本着以诚为本、以德为先、人为为人，品质第一的原则。所生产的离型纸和PET离型膜主要应用于激光防伪、贴合、电子摸切、密封材料用纸、反光材料、防水材料（APP、SBS，自粘性卷材）、医药（膏药用纸）、卫生用纸、卫生材料（一次性输液贴）、胶粘、碳纤维制品、PCB（线路板）、FPCB（柔性线路板）、热转印、喷绘耗材、魔术贴背胶、相纸背胶、彩喷纸背胶、EVA背胶、海绵背胶、密封片背胶、密封圈背胶、砂纸背胶、砂纸盘背胶、垫圈背胶、垫片背胶、彩喷照相纸背胶、胶粘毛毡、绝缘垫片摸切等行业领域。我想每位企业家的心情都是一样的，首先是为企业创造利润，再次要以创造企业的竞争能力为目标。

．．．．．感谢您选用本公司的产品，我们将竭诚为您服务。本公司愿以最优质的产品，最完善的售后服务，恭候广大客户的光临指导，愿与业界朋友真诚合作，希望能与贵公司架起生意、友谊的桥梁，携手共进，再创辉煌！

产品如下：单面硅油纸（离型纸）<日本、美国>

克重：65g，68g,70g，80g，90g，100g，120g,150g,160g。颜色：白色、兰色、黄色

平整度好、韧性佳、耐冲切 双面硅油纸(离型纸) 1、克重：85g,90g,100g，105g,110g,120g,

2、克重：80g±5g<欧洲> PET硅油膜（离型膜）<日本、美国>

厚度：1.2c,2.3C，2.5C,3C,3.6C，5C，7.5C，10C，12.5C,18.8C。双面PET硅油膜(离型膜)

厚度：2.5c,3.6c，5c，7.5c 进口优质PET硅油膜、耐高温、光滑度好，无划痕。

专为电子产品用3M,NITTON,TESA等 特殊双面胶贴合后模切用离型纸，适中的剥离度，为您的产品量身订作各种要求的离型纸。特别提供的双塑硅离型纸，非常适合洁清度要求很高的无尘车间，避免了因模切中产生的纸屑及灰尘导致的产品不良。并按您产品的要求分切成10mm以上的各种宽度及平张。

白色离型纸产品资料

轻剥离单面白色离型纸

180克格拉辛 纸	白色		0.17	加厚离型纸，耐冲切
180克双塑纸 纸	白色	12	0.17	加厚双塑

150克双塑纸	纸	白色	15	0.15	1单面轻离型，可贴合多款胶带 表面平滑，白色单面，可贴合保护膜等产品
95克白单	纸	白色	16	0.15	表面平滑，白色单面，可贴合保护膜等产品
90克格拉辛	纸	白色	16	0.15	表面平滑，白色单面，可贴合保护膜等产品
140克双塑单	纸	白色	12	0.15	白色
110克双塑单	纸	白色	18	0.12	140克单面离型，可贴合多款胶带 双塑白单硅，单面轻离型，可贴合多款胶带
100克中剥离	纸	白色	15	0.1	白色单面离型，贴合普通双面胶带
照相淋膜纸	纸	白色	19	0.15	白色单面离型，贴合双面胶带
100克轻剥离	纸	白色	20	0.09	白色单面，适合水胶等较低要求产品贴合
重剥离白色离型纸					
150克双塑单	纸	白色	50 ± 15	0.15	重剥离 白色单面离型纸，贴合美纹纸保护膜等产品
110克双塑单	纸	白色	50 ± 15	0.12	重剥离双塑白单硅
100克重剥离	纸	白色	50 ± 15	0.1	重剥离白色离型纸，
无塑轻剥离白色离型纸					
120克双塑单	纸	白色	12	0.15	120克单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑，轻离型，可贴合多款胶带
105克格拉辛	纸	白色	12	0.12	108克C单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑
80克格拉辛	纸	白色	12	0.08	白色格拉辛单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑
65克格拉辛	纸	白色	12	0.06	白色格拉辛单面离型纸，无涂塑层，易冲型，少毛屑
65克格拉辛	纸	白色	13	0.06	白色格拉辛双面离型纸
65克格拉辛	纸	白色	12	0.06	白色无溶剂处理单面格拉辛
黄色离型纸产品资料					
140克轻剥离	纸	黄色	12	0.15	黄色140克单面轻离型，可贴合多款胶带
140克重剥离	纸	黄色	20 ± 8	0.15	剥离力略重，贴合保护膜等产品
95克轻剥离	纸	黄色	12	0.1	轻剥离95克黄色单面离型，可贴合多款胶带
90克	纸	黄色	20	0.1	普通93克黄色单面离型，适合水胶贴合
70克黄格拉辛	纸	姜黄色	21	0.07	双面姜黄格拉辛
黄色皱纹纸	纸	黄色	22	0.07	双面黄格拉辛

离型膜产品资料					
轻剥离单面离型膜					
品名	材质	颜色	剥离力20分钟厚度 g/ 25mm		备注
2.5C离型膜	PET	透明	12	0.025	0.025PET单面轻剥离离型膜，加工时无毛屑产生，适合洁净环境下加工使用，可贴合多种双面胶带
3.6C离型膜	PET	透明	12	0.036	0.036PET轻剥离离型膜
5C离型膜	PET	透明	12	0.05	0.05PET轻剥离离型膜
7.5C离型膜	PET	透明	12	0.075	0.075轻剥离PET离型膜
7.5C离型膜		透明	12	0.075	涂氟离型膜，适合硅胶类产品贴合
10C离型膜	PET	透明	12	0.1	0.1轻剥离PET离型膜
重剥离单面离型膜					
3.6C离型膜	PET	透明	50 ± 15	0.036	0.036重剥离PET离型膜，适合保护膜，美纹纸等产品贴合
5C离型膜	PET	透明	50 ± 15	0.05	0.05重剥离PET离型膜
7.5C离型膜	PET	透明	30 ± 10	0.075	0.075PET离型膜，剥离力略重
7.5C离型膜	PET	透明	50 ± 15	0.075	0.075重剥离力PET离型膜
10C离型膜	PET	透明	30 ± 10	0.1	0.1PET离型膜,剥离力略重
10C离型膜	PET	透明	50 ± 15	0.1	0.1重剥离PET离型膜
10C离型膜	PET	透明	100 ± 20	0.1	0.1超重剥离离型膜，贴合易脱落产品
双面轻剥离离型膜					
2.5C离型膜	PET	透明	12/25	0.025	0.025双面PET离型膜，可贴合多种双面胶带
3.6C离型膜	PET	透明	12/25	0.036	0.036双面剥离PET离型膜，
5C离型膜	PET	透明	12/25	0.05	0.05双面剥离PET离型膜，
7.5C离型膜	PET	透明	12/12	0.075	0.075双面轻剥离PET离型膜，
10C离型膜	PET	透明	12/25	0.1	0.1双面剥离PET离型膜
彩色轻剥离单面离型膜					
7.5C蓝离型膜	PET	蓝色	12	0.075	蓝色0.075轻剥离PET离型膜，适合特殊要求产品贴合
10C黑离型膜	PET	黑色	12	0.1	黑色0.1轻剥离PET离型膜
7.5C黄离型膜	PET	黄色	12	0.075	黄色0.075轻剥离PET离型膜
7.5C红离型膜	PET	红色	12	0.075	红色0.075轻剥离PET离型膜
7.5C白离型膜	PET	白色	12	0.05	白色0.05轻剥离PET离型膜

